

Contrato: Entradas / Inventario ↔ Check-in

Versión: 1.1

Campo	Detalle
Equipo consumidor	Check-in
Equipo proveedor	Entradas / Inventario
Basado en	Proceso de validación de entradas mediante QR y dependencia de datos entre microservicios.

1. Propósito

El microservicio de Check-in necesita consultar la información asociada a una entrada cuando el staff escanea el código QR durante el ingreso de asistentes al evento. La información de las entradas es administrada por el equipo de Entradas / Inventario, por lo que Check-in no accede directamente a la base de datos de dicho servicio.

Check-in realiza una solicitud al servicio de Entradas / Inventario utilizando el identificador de la entrada obtenido a partir del código QR y recibe la información necesaria para continuar con el proceso de validación.

2. Operación: Consultar información de entrada (consultar_entrada)

2.1 Descripción

Permite a Check-in consultar los datos asociados a una entrada a partir de su identificador único (id_ticket). Esta operación se ejecuta después de que el código QR ha sido escaneado correctamente.

2.2 Quién la expone

Equipo Entradas / Inventario.

2.3 Quién la consume

Equipo Check-in.

2.4 Endpoint propuesto

GET /api/v1/entradas/{id_ticket}

El endpoint indicado corresponde a una propuesta inicial y queda sujeto a confirmación con el equipo de Entradas / Inventario.

2.5 Request (lo que se envía)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
id_ticket	string	Sí	Identificador único de la entrada obtenido a partir del código QR.

Ejemplo:

GET /api/v1/entradas/tk-998877

2.6 Response (lo que se recibe)

Campo	Tipo	Obligatorio	Descripción
-------	------	-------------	-------------

id_ticket	string	Sí	Identificador único de la entrada.
nombre_usuario	string	Sí	Nombre del usuario asociado a la entrada.
usuario	object	Sí	Información del usuario asociado a la entrada.
usuario.id_usuario	string	Sí	Identificador único del usuario.
usuario.rol_usuario	string	Sí	Rol del usuario asociado a la entrada.

Ejemplo:

```
{ "id_ticket": "tk-998877", "nombre_usuario": "Sebastián Fuentes", "usuario": { "id_usuario": "usr-12345", "rol_usuario": "cliente" } }
```

2.7 Códigos de error

Código	Significado
400	Datos de solicitud incompletos o id_ticket con formato inválido.
404	La entrada asociada al id_ticket no existe.
500	Error interno del servicio de Entradas / Inventario.
503	Servicio de Entradas / Inventario temporalmente no disponible.

2.8 Tiempo de respuesta esperado (SLA)

Pendiente a acordar entre ambos equipos. El tiempo de respuesta debe ser compatible con el requisito de Check-in de entregar el resultado del proceso de lectura dentro del tiempo máximo establecido para evitar filas en el acceso.

3. Reglas de uso (lado consumidor)

1. Check-in debe realizar la consulta utilizando el id_ticket obtenido desde el código QR.
2. Check-in no debe acceder directamente a la base de datos de Entradas / Inventario.
3. Entradas / Inventario debe responder con los datos definidos en este contrato cuando el ticket exista.
4. Si el ticket no existe, Entradas / Inventario debe responder utilizando el código de error correspondiente.
5. Check-in utilizará la respuesta recibida para continuar con su proceso de validación de la entrada.
6. La información recibida no implica que Entradas / Inventario determine si la entrada debe ser aceptada en el proceso de Check-in; esa decisión corresponde al microservicio de Check-in.

4. Versionado y cambios

Cualquier actualización en los datos compartidos, estructura del request, estructura del response o mecanismo de comunicación requerirá revisión y acuerdo entre ambos equipos.

Los cambios que rompan la compatibilidad deberán utilizar una nueva versión del contrato.

5. Dueños del contrato

Rol	Equipo / Responsable
Dueño del contrato	Entradas / Inventario
Consumidor principal	Check-in
Proveedor de la información de entradas	Entradas / Inventario
Consumidor de la información de entradas	Check-in

6. Pendientes a acordar

- ☐ Confirmar el nombre definitivo de la operación y del endpoint.
- ☐ Confirmar si la comunicación será mediante REST (GET) u otro mecanismo.
- ☐ Confirmar el mecanismo de autenticación y autorización entre microservicios.
- ☐ Confirmar los códigos de error y su estructura de respuesta.
- ☐ Confirmar el SLA de respuesta de la consulta.
- ☐ Confirmar el comportamiento ante indisponibilidad o conexión inestable del servicio de Entradas / Inventario.

Nota: Los elementos indicados en el apartado “Pendientes a acordar” no se consideran definiciones definitivas del contrato hasta que sean revisados y aceptados por Entradas / Inventario y Check-in.