Flujos de datos end-to-end

Version 1.0 | feature/terreno-agenda-visitas | d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04

2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico

DOCUMENTACION TECNICA Y PEDAGOGICA

Proyecto: Puertas Blindadas Documento: 26 Version: 1.0 Fecha de corte: 2026-10-19 14:31 Hora verano Sudamérica Pacífico
Rama: `feature/terreno-agenda-visitas` SHA documentado: `d0735003f88a6b6a5d540049866bd74a680c2e04`

> Alcance de evidencia: este manual describe el codigo, schema Prisma, migraciones, pruebas y documentacion presentes en el SHA indicado. Cuando una capacidad no puede demostrarse desde esas fuentes se marca como NO CONFIRMADO EN EL REPOSITORIO. Implementado, preparado, bloqueado, legacy y pendiente son estados distintos.

Tabla de contenidos

Tabla de contenidos 2
Como leer este documento 3
Patron comun 3
Login 3
Crear cliente 3
Crear cotizacion 3
Preview PDF 4
Emitir 4
Aceptar B2B 4
Aceptar B2C 5
Crear NV 5
Crear OT 5
Rectificar 5
Liberar a produccion 6
Registrar pago 6
Publicar documento 6
Auditoria 7
Fuentes de verdad consultadas 7

Como leer este documento

- Comportamiento actual significa que existe codigo operativo y evidencia verificable.
- Preparado significa que existen contratos, modelos o interfaz, pero falta una dependencia o activacion.
- Bloqueado significa que el sistema impide deliberadamente la operacion por seguridad o falta de autorizacion.
- Pendiente significa que no existe una implementacion completa demostrable.
- Las rutas de archivos se expresan desde `CODIGO/`.

Patron comun

```
Usuario -> Vista -> API -> Ruta -> C_Finanzas -> Controlador -> Prisma -> PostgreSQL
                                                              -> M9 -> Respuesta
```

Login

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Crear cliente

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Crear cotizacion

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Preview PDF

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Emitir

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Aceptar B2B

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Aceptar B2C

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Crear NV

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Crear OT

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Rectificar

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Liberar a produccion

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Registrar pago

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Publicar documento

1 La persona inicia una accion visible.

2 React valida formato basico y envia datos.

3 La ruta autentica y delega.

4 M4 verifica CU/alcance.

5 El controlador valida estado y reglas.

6 Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.

7 M9 registra el hecho confirmado.

8 La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Auditoria

1. La persona inicia una accion visible.
2. React valida formato basico y envia datos.
3. La ruta autentica y delega.
4. M4 verifica CU/alcance.
5. El controlador valida estado y reglas.
6. Prisma lee/escribe en transaccion cuando corresponde.
7. M9 registra el hecho confirmado.
8. La respuesta actualiza la pantalla.

Puntos de fallo: sesion, permiso, validacion, conflicto de revision, constraint, dependencia externa y auditoria. El sistema no debe presentar exito si un paso obligatorio falla.

Fuentes de verdad consultadas

- `Controladores/prisma/schema.prisma`
- `Controladores/pruebas`
- `Controladores/src/controladores/C_Finanzas.ts`
- `Controladores/src/rutas/finanzas.ts`
- `Vistas/src`
- `Vistas/src/App.tsx`