SERIE DE TD N°:2 COMPILATION ANALYSE SYNTAXIQUE: INTRODUCTION, RAPPELS ET COMPLEMENTS

Exercice 1

```
1) Soit la grammaire G = (\{a, b\}, \{S, A, B, C\}, S, P) où P est défini par :
```

 $S \rightarrow AB \mid BC$

 $A \rightarrow BA \mid a$

 $B \rightarrow CC \mid b$

 $C \rightarrow AB \mid a$

Analyser la chaîne **babaab** de manière descendante puis ascendante, en construisant, à chaque fois, son arbre de dérivation.

Exercice 2

1) Soit la grammaire des expressions arithmétiques $G = (\{+, -, *, /, a, b, c, (,)\}, \{E\}, E, P)$ où P est défini par :

$$E \rightarrow E + E | E - E | E * E | E / E | (E) | -E | a | b | c$$

Donner l'arbre de dérivation de la chaîne **b + a * b - c** ? Que peut-on en déduire ?

2) Soit la grammaire $G' = \{\{+, -, *, /, a, b, (,)\}, \{E, T, F, L\}, E, P\}$ où P est défini par :

```
E \rightarrow E + T \mid E - T \mid T

T \rightarrow T * F \mid T / F \mid F

F \rightarrow -F \mid L

L \rightarrow (E) \mid a \mid b \mid c
```

- a) Donner l'arbre de dérivation de la chaîne **b + a * b c**. Que peut-on en déduire ?
- b) Donner l'arbre abstrait correspondant à la chaîne **b + a * b c**.
- c) Donner les arbres syntaxiques concret et abstrait de la chaîne **b a + c**.

Exercice 3

1) Soit la grammaire des expressions booléennes $G = (\{ou, et, non, vrai, faux, (,)\}, \{A\}, A, P)$ où P est défini par :

 $A \rightarrow A$ ou $A \mid A$ et $A \mid non A \mid (A) \mid vrai \mid faux$

Donner l'arbre de dérivation de la chaîne non faux ou vrai et vrai ? Que peut-on en déduire ?

- 2) Proposer une grammaire G' pour éliminer le problème posé par la grammaire G.
- 3) Donner l'arbre de dérivation de la chaîne non faux ou vrai et vrai en utilisant la grammaire G'.

Exercice 4

Soit la grammaire G d'un langage proche de Pascal, exprimée sous forme EBNF de la manière suivante, exprimer la grammaire G sous forme de diagrammes syntaxiques.

```
<Programme> ::= <u>Program</u> ident ; <Bloc>.
<Bloc>
                 ::= [ Const <SuitConst> ; ] [ Var <SuitVar> ; ] { Procedure ident ; <Bloc> ;}
                     Begin <Inst> {; <Inst> } End
<SuitConst>
                 ::= <DecConst> { , < DecConst>}
<DecConst>
                ::= ident = nbEnt
<SuitVar>
                ::= ident {, ident}
<Inst>
                 ::= ident := <Exp> | <u>If</u> <Cond> <u>Then</u> <Inst> [<u>Else</u> <Inst>]
                    | Repeat <Inst> Until <Cond> | While <Cond> Do <Inst> | Begin <Inst> {; <Inst> } End
                 ::= \langle Exp \rangle (= | \langle \rangle | \langle | \rangle | \langle = | \rangle = ) \langle Exp \rangle
<Cond>
                 ::= <Terme> { (+ | -) <Terme>}
<Exp>
                 ::= <Facteur> { (* | /) <Facteur>}
<Terme>
<Facteur>
                ::= ident | nbEnt | ( <Exp> )
```