

Comenzado el	viernes, 22 de noviembre de 2024, 11:11
Estado	Finalizado
Finalizado en	viernes, 22 de noviembre de 2024, 11:58
Tiempo empleado	46 minutos 37 segundos
Puntos	34,00/34,00
Calificación	10,00 de 10,00 (100%)

Pregunta 1

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es el lenguaje de script más utilizado en servidores
- ☐ b. Es un lenguaje compilado en el servidor
- ☐ c. Es un lenguaje que no soporta el paradigma funcional
- ☐ d. Es un lenguaje interpretado en el cliente y ejecutado en el servidor
- ☐ e. Es un lenguaje con comprobación estricta de tipos en tiempo de compilación

La respuesta correcta es: Es el lenguaje de script más utilizado en servidores

Pregunta 2

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre mysqli en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es una clase
- ☐ b. Es una función
- ☐ c. Es una variable predefinida
- ☐ d. Es una variable superglobal
- ☐ e. Es un array asociativo

La respuesta correcta es: Es una clase

Pregunta 3

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_POST se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable booleana superglobal
- ☐ b. Es un string
- ☒ c. Es un array asociativo de variables
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es un array asociativo de variables

Pregunta 4

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_GET en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es una variable predefinida
- ☐ b. No es una variable global
- ☒ c. Es una variable superglobal
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es una variable superglobal

Pregunta 5

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los tipos de PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es obligatorio declararlos delante de las variables
- ☐ b. No se infieren a partir de la primera asignación
- ☐ c. No tiene tipos de datos
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas

Pregunta 6

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_FILES se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es predefinida
- ☐ b. Es superglobal
- ☐ c. Es un array asociativo de variables
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 7

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se puede obtener el número de elementos de un array en PHP?

Seleccione una:

- ☐ a. Usando isset()
- ☐ b. Usando strlen()
- ☒ c. Usando count()
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Usando count()

Pregunta 8

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SERVER en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es un array asociativo
- ☐ b. Es un array indexado
- ☐ c. No es una variable predefinida
- ☐ d. Es una variable propia del navegador
- ☒ e. Todas las respuestas son incorrectas

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son incorrectas

Pregunta 9

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un lenguaje compilado en el servidor
- ☐ b. Es un lenguaje interpretado por el cliente
- ☐ c. Es un lenguaje compilado en el cliente
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas

Pregunta 10

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es el lenguaje usado por Facebook
- ☐ b. Es un lenguaje que no soporta SGBD orientadas a objetos
- ☐ c. No es software libre
- ☐ d. Tiene licencia GPL (General Public License)
- ☐ e. Es un lenguaje que no soporta SGBD non-SQL

La respuesta correcta es: Es el lenguaje usado por Facebook

Pregunta 11

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SERVER["REMOTE_ADDR"] se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Contiene la IP del servidor
- ☒ b. Contiene la IP del cliente
- ☐ c. Contiene el nombre del servidor
- ☐ d. Contiene el protocolo de comunicación con el servidor
- ☐ e. Contiene el software usado en el servidor

La respuesta correcta es: Contiene la IP del cliente

Pregunta 12

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$ en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Los identificadores de las variables empiezan por &
- ☐ b. Se puede intercambiar por el \$ de jQuery
- ☐ c. Se usa solamente para las variables superglobales
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas

Pregunta 13

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre el método mysqli::prepare en PHP, cuando hay código SQL procedente de orígenes externos, se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es necesario para evitar la inyección directa de código SQL
- ☐ b. Es necesario para preparar instrucciones SQL que no proceden de orígenes externos
- ☐ c. Es opcional y no incrementa la seguridad
- ☐ d. Su uso es inseguro
- ☐ e. Permite la preparación de los datos para introducirlos en la base de datos

La respuesta correcta es: Es necesario para evitar la inyección directa de código SQL

Pregunta 14

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre las variables superglobales se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden ser accedidas desde cualquier función
- ☐ b. Pueden ser accedidas desde cualquier clase
- ☐ c. Pueden ser accedidas desde cualquier archivo
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 15

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre mysqli::query() en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Que devuelve un objeto
- ☐ b. Que devuelve un array asociativo
- ☐ c. Que devuelve un entero con las filas modificadas
- ☐ d. Que devuelve todo en una variable superglobal
- ☐ e. Devuelve todo en una variable global

La respuesta correcta es: Que devuelve un objeto

Pregunta 16

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Que permite el manejo de archivos HTML
- ☐ b. Que permite el manejo de archivos JSON
- ☐ c. Que permite el manejo de archivos XML
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 17

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre las funciones en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden no tener return
- ☐ b. Pueden tener un solo return
- ☐ c. Pueden tener varios return
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 18

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Los objetos en PHP se crean usando:

Seleccione una:

- ☐ a. Object()
- ☐ b. por delegación
- ☐ c. a partir de un objeto
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☒ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son incorrectas

Pregunta 19

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_GET se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es predefinida
- ☐ b. Es superglobal
- ☐ c. Es un array asociativo de variables
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 20

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un lenguaje dinámico con inferencia de tipos
- ☐ b. Es un lenguaje orientado a objetos por delegación
- ☐ c. Es un lenguaje que no permite meta-programación
- ☐ d. Es un lenguaje que solamente soporta el SGBD MySQL
- ☐ e. Es un lenguaje definido por un estándar del W3C

La respuesta correcta es: Es un lenguaje dinámico con inferencia de tipos

Pregunta 21

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SESSION en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una variable predefinida
- ☐ b. Es una variable global
- ☐ c. Es una variable superglobal
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 22

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre el operador .= (punto igual) se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es un operador de asignación
- ☐ b. Concatena el string de la parte derecha al string de la parte izquierda
- ☐ c. Es un operador de string
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 23

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la función file_get_contents() se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Pueden ser utilizada para consumir servicios Web en JSON
- ☐ b. Pueden ser utilizada para consumir servicios Web en XML
- ☐ c. Pueden ser utilizada para copiar un archivo completo en un string
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 24

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre PDO se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Es una interfaz genérica de bases de datos
- ☐ b. Es una biblioteca para conectarse a bases de datos
- ☐ c. Está completamente orientada a objetos
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 25

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_POST en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No es superglobal
- ☐ b. Es local al bloque donde está definida
- ☐ c. Es una variable predefinida, pero no superglobal
- ☐ d. Es una variable definida en el navegador
- ☒ e. Todas las respuestas son incorrectas

La respuesta correcta es: Todas las respuestas son incorrectas

Pregunta 26

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

El operador de comparación que determina idéntico valor e idéntico tipo es:

Seleccione una:

- ☐ a. =
- ☐ b. ==
- ☒ c. ===
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: ===

Pregunta 27

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre la herencia en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. No hay herencia múltiple
- ☐ b. Usa la palabra reservada extends
- ☐ c. Mediante parents se llama al constructor de la clase padre
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 28

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre \$_SESSION en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Almacena en el servidor un array asociativo con la información compartida de varias páginas de un sitio Web
- ☐ b. Almacena la misma información que \$_COOKIE
- ☐ c. Almacena la misma información que \$_FILES
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Almacena en el servidor un array asociativo con la información compartida de varias páginas de un sitio Web

Pregunta 29

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre los arrays en PHP se puede decir:

Seleccione una:

- ☐ a. Permite arrays indexadas
- ☐ b. Permite arrays asociativos
- ☐ c. Permite arrays multidimensionales
- ☒ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Las respuestas a, b y c son correctas

Pregunta 30

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre MySQL se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional
- ☐ b. Es un sistema de gestión de bases de datos orientado a objetos
- ☐ c. Es un sistema de gestión de bases de datos non-sql
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Es un sistema de gestión de bases de datos relacional

Pregunta 31

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre MariaDB se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es usada por XAMPP
- ☐ b. Es software propietario
- ☐ c. No es 100% compatible con MySQL
- ☐ d. Es un SGBD orientado a objetos
- ☐ e. Es propiedad de ORACLE

La respuesta correcta es: Es usada por XAMPP

Pregunta 32

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Es posible en PHP obtener la dirección IP de la máquina cliente?

Seleccione una:

- ☒ a. Si
- ☐ b. No
- ☐ c. Depende del tipo de servidor
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Si

Pregunta 33

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

Sobre XAMPP se puede decir:

Seleccione una:

- ☒ a. Es un entorno de desarrollo local que permite trabajar con Apache, PHP y MariaDB
- ☐ b. Solamente se puede usar en Windows
- ☐ c. No hay versiones recientes
- ☐ d. Es inseguro su uso para desarrollar software
- ☐ e. No soporta el puerto 443

La respuesta correcta es: Es un entorno de desarrollo local que permite trabajar con Apache, PHP y MariaDB

Pregunta 34

Finalizado

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

¿Cómo se activa una \$_SESSION en PHP?

Seleccione una:

- ☐ a. Usando new \$_SESSION[]
- ☒ b. Usando session_start()
- ☐ c. Usando start \$_SESSION[]
- ☐ d. Las respuestas a, b y c son correctas
- ☐ e. Las respuestas a, b y c son incorrectas

La respuesta correcta es: Usando session_start()