

Minería de Datos

MASTER EN CIENCIA DE DATOS E INGENIERÍA DE COMPUTADORES UNIVERSIDAD DE GRANADA

Preprocesamiento y Clasificación

Autores:	Grupo:
Brian Sena Simons. Miguel Garcia Lopez.	Data Mavericks.

Álvaro Santana Sánchez. Ana Fuentes Rodríguez.

${\rm \acute{I}ndice}$

1	Introduccion
2	Análisis Exploratorio de Datos
3	Regresión Logística
4	Máquinas de Vectores de Soporte
5	Clasificador Bayesiano
6	Árboles de clasificación
7	Gradient Boosting
8	Stacking
9	AdaBoost
10	Bagging

11 de enero de 2025

Brian

Introducción. 1.

Se ha realizado un análisis y comparativa entre diferentes modelos para la detección de anomalías y predicción de vida útil restante (RUL por sus siglas en inglés) en compresores del sector ferroviario. Para ello, se ha utilizado el conjunto de datos (dataset) "MetroPT-3" [1]. Está publicado en "UCI Machine Learning Repository" [2] y, según la descripción, MetroPT-3 [1] es un conjunto de datos multivariantes de series temporales. Los datos provienen de sensores analógicos y digitales instalados en un compresor de tren, que miden 15 señales como presiones, corriente del motor, temperatura del aceite y señales eléctricas de las válvulas de entrada de aire. La información fue registrada a una frecuencia de 1 Hz entre febrero y agosto de 2020 (véase Tabla 1)

Variable	Tipo	Mín.	Q1	$\mathbf{Q2}$	Media	Q3	Máx.
TP2	Numérico	-0.032	-0.014	-0.012	1.368	-0.010	10.676
TP3	Numérico	0.730	8.492	8.960	8.985	9.492	10.302
H1	Numérico	-0.036	8.254	8.784	7.568	9.374	10.288
DV_pressure	Numérico	-0.032	-0.022	-0.020	0.05596	-0.018	9.844
Reservoirs	Numérico	0.712	8.494	8.960	8.985	9.492	10.300
Oil_temperature	Numérico	15.40	57.77	62.70	62.64	67.25	89.05
Motor_current	Numérico	0.020	0.040	0.045	2.050	3.808	9.295
COMP	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.837	1.000	1.000
DV_eletric	Numérico	0.000	0.000	0.000	0.1606	0.000	1.000
Towers	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.9198	1.000	1.000
MPG	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.8327	1.000	1.000
LPS	Numérico	0.000	0.000	0.000	0.00342	0.000	1.000
Pressure_switch	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.9914	1.000	1.000
Oil_level	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.9042	1.000	1.000
Caudal_impulses	Numérico	0.000	1.000	1.000	0.9371	1.000	1.000

Tabla 1: Información básica de los diferentes tipos de datos presentes en MetroPT-3 [1]

Este conjunto de datos tiene como objetivo principal mejorar la detección de fallos y la predicción de mantenimiento. Aunque no contiene etiquetas directas, se dispone de informes de fallos que permiten evaluar la efectividad de los algoritmos de detección de anomalías, predicción de fallos y estimación de RUL (véase la Tabla 2).

Además, se recomienda utilizar el primer mes de datos para entrenar modelos, dejando el resto para las pruebas, permitiendo también la formación incremental si fuera necesario.

Inicio	Fin	Tipo de Fallo	Reporte
18/04/2020 00:00	18/04/2020 23:59	Fuga de Aire	-
29/05/2020 23:30	30/05/2020 06:00	Fuga de Aire	Manutención a las $12:00$ el $30/05$
$05/06/2020 \ 10:00$	07/06/2020 14:30	Fuga de Aire	Manutención a las $12:00$ el $08/06$
14/07/2020 14:30	15/07/2020 19:00	Fuga de Aire	Manutención a las $00:00$ el $16/06$

Tabla 2: Intervalos de tiempo con problemas en la compresión del aire. Nos permite evaluar la capacidad de detección anomalías de nuestros modelo.

- 2. Análisis Exploratorio de Datos.
- 3. Regresión Logística.
- 4. Máquinas de Vectores de Soporte.
- 5. Clasificador Bayesiano.
- 6. Árboles de clasificación.
- 7. Gradient Boosting.
- 8. Stacking.
- 9. AdaBoost.
- 10. Bagging.

Referencias

- [1] Narjes Davari et al. *MetroPT-3 Dataset*. UCI Machine Learning Repository. DOI: https://doi.org/10.24 2021.
- [2] Markelle Kelly, Rachel Longjohn y Kolby Nottingham. The UCI Machine Learning Repository. Accessed: 2024-11-24. 2024. URL: https://archive.ics.uci.edu.