

del mensaje. El tamaño del campo "Longitud" dictará el tamaño máximo del campo valor. En el caso de un protocolo diseñado sobre TCP, no existe más limitación acerca del tamaño máximo del mensaje que el del rango de representación del tipo de dato utilizado para codificar la longitud del valor.

la mayoría de los comandos

Opcode	Longitud	Valor
1 byte	1/2/4/8 bytes	n bytes

Date cuenta que el byte *Opcode* en **cada tipo de mensaje debe tener un valor único**. Por ejemplo, para solicitar la descarga de un fichero podría utilizarse el valor 0x01 y para enviar los datos del fichero como respuesta el valor 0x02.

Implementación de los mensajes binarios

Ahora vamos a proporcionar indicaciones acerca de cómo crear y procesar mensajes transmitidos a través de segmentos TCP en Java. Los mensajes multiformato se expresan mediante campos binarios que contienen datos primitivos (`byte` , `int` , `long` , `float` , `double` , `boolean` , etc.). Para codificar los mensajes de esta forma, se recomienda el uso de las clases `DataInputStream` y `DataOutputStream` de Java. Estas clases son útiles para enviar y recibir datos a través de sockets al implementar la comunicación entre aplicaciones en una red, ya que permiten leer y escribir tipos de datos primitivos de manera portable, lo que significa que garantizan una representación consistente de estos tipos de datos a través de diferentes plataformas. Esto es crucial para la comunicación de red, donde las aplicaciones que intercambian datos pueden estar ejecutándose en hardware y sistemas operativos distintos.

Uso de `DataOutputStream` para escribir datos binarios

`DataOutputStream` permite escribir datos en formatos primitivos de manera portable, directamente en un flujo de salida (p.ej, un fichero o un socket). Esto evita la necesidad de convertir manualmente estos tipos de datos a bytes y luego enviar los bytes, lo cual puede ser propenso a errores y diferencias de formato.

Por ejemplo, si quieres enviar un número entero seguido de un double, puedes hacerlo directamente con métodos como `writeInt()` o `writeDouble()` . Esto asegura que los datos se escriban en una secuencia binaria estandarizada, facilitando su correcta interpretación por el receptor.

Uso de `DataInputStream` para leer datos binarios

De manera complementaria, `DataInputStream` se utiliza para leer los datos procedentes de un flujo de entrada, por ejemplo, de un fichero o de un socket. Proporciona métodos para leer directamente tipos de datos primitivos (`readInt()` , `readDouble()` , etc.) del flujo de entrada, sin necesidad de convertir manualmente de bytes a estos tipos.

Ejemplo de uso

En el Aula Virtual tenéis como ejemplo una clase llamada `EjemploDataStreams.java` , que ilustra el uso de `DataInputStream` y `DataOutputStream` . Puesto hasta el próximo boletín de prácticas no veremos cómo programar con *sockets* TCP en Java, en dicho ejemplo los datos se escriben primero a un fichero y luego se leen de dicho fichero (en lugar de enviarlos/recibirlos a través de un socket). No obstante, esto es suficiente para ilustrar lo necesario para proseguir con el diseño e implementación de los mensajes necesarios para el protocolo de transferencia de ficheros entre *peers*.

La clase `PeerMessage` del proyecto *NanoFiles*

El código de partida proporcionado al alumnado contiene un paquete llamado

`es.um.redes.nanoFiles.tcp.message`, en el cual se encuentra la clase `PeerMessage.java`. Dicha clase está concebida para modelar los mensajes intercambiados con un *peer* servidor de ficheros, y se apoya en las constantes definidas en la clase `PeerMessageOps.java`, como veremos a continuación.

Atributos

Cada uno de sus atributos de instancia corresponde con el valor de algún campo, para todos formatos de mensajes intercambiados entre un *peer* servidor de ficheros y otro *peer* actuando como cliente (receptor) de ficheros. Por ejemplo, la clase ya declara un atributo `opcode` que contendrá el tipo de mensaje; los posibles valores que tomará se deberán definir simbólicamente en la clase `PeerMessageOps.java`. A partir del valor del `opcode`, se podrá deducir tanto el significado del mensaje como su formato exacto (los campos que aparecen a continuación del `opcode`).

En el desarrollo del proyecto de NanoFiles, el alumnado deberá ampliar los atributos de esta clase para modelar los campos de los diferentes tipos de mensajes diseñados en sus protocolos. Igualmente, se deberán añadir los correspondientes métodos *getter* y *setter* para obtener/establecer sus valores, con las comprobaciones adecuadas referidas a la existencia de dicho campo según el tipo del mensaje del que se trate.

Envío de mensajes

Siguiendo un esquema similar al que vimos en el boletín de mensajes textuales (clase `DirMessage`), la clase `PeerMessage` contiene un método de instancia `writeMessageToOutputStream` (asimilable al método `DirMessage.toString`), cuya implementación los alumnos deberán ampliar. Este método se aplicará sobre un objeto `PeerMessage` para enviar un mensaje binario multiformato por un `DataOutputStream` cuyos campos contengan los datos adecuados, obtenidos a partir de los atributos del objeto. En este método se utilizarán los métodos `writeLong`, `write(byte[])`, etc. de `DataOutputStream`.

Recepción de mensajes

De manera complementaria, la clase `PeerMessage` implementa un método de clase `readMessageFromOutputStream`, utilizado para construir y devolver un objeto `PeerMessage` cuyos atributos habrán sido previamente establecidos a partir de los campos de un mensaje leído de un `DataInputStream` (este método sería asimilable a `DirMessage.fromString`). En este caso, se utilizarán los métodos `readLong`, `readFully(byte[])`, etc. de `DataInputStream`.

En particular, para leer un array de bytes completo a partir de un `DataInputStream` (p.ej., leer datos de un fichero enviados por el servidor) se recomienda el uso de `readFully` frente al uso de `read(byte[])`, ya que `readFully` garantiza que a su retorno se han leído del *stream* tantos bytes como el tamaño del array, o bien lanza una excepción en caso de que no sea posible leer dicha cantidad de datos.

Operaciones con ficheros

Dado que el objeto del protocolo de comunicación entre *peers* de *NanoFiles* es la transferencia de ficheros, es necesario programar la lectura y escritura de información en ficheros. La información contenida en dichos ficheros será transferida entre pares usando los mensajes del protocolo diseñado, en los campos de datos correspondientes. En las siguientes secciones se describe cómo llevar a cabo operaciones con ficheros y las alternativas que encontramos.

Lectura o escritura completa de un fichero [para la implementación del download obligatorio](#)

Una primera opción a la hora de trabajar con ficheros es disponer de todo el contenido del fichero en memoria para poder trabajar con él y, por tanto, limitar las operaciones de entrada y salida a simplemente leer el fichero completo o escribirlo completamente.

Dado que estamos interesados en poder leer y escribir ficheros que pueden ser tanto de texto como binarios, vamos a usar la clase `FileInputStream`. Usando esta clase, abrir un fichero con el fin de leer su contenido lo haríamos de la siguiente forma:

```
File f = new File("file.tgz");  
DataInputStream dis = new DataInputStream(new FileInputStream(f));
```

[se le pasa normalmente la ruta absoluta o relativa](#)

Leer todo el contenido de un fichero, una vez abierto, en un array de bytes se puede hacer también de forma sencilla, una vez que sabemos el tamaño del fichero. No obstante, esto no es recomendable si se trata de ficheros de tamaño grande, debido a las posibles limitaciones impuestas por la memoria disponible. Para saber el tamaño del fichero podemos hacer uso del método `length` la clase `File`. Una vez sabemos su tamaño podemos leer tantos bytes como tenga el fichero haciendo uso del método `readFully(byte[])` de la clase `DataInputStream`. Este método lee tantos bytes como longitud tenga el array de bytes que se le pasa como parámetro. Para acabar, debemos cerrar el stream (el fichero).

```
long filelength = f.length();  
byte data[] = new byte[(int) filelength];  
dis.readFully(data);  
dis.close();
```

A la hora de escribir en un fichero, haremos uso de la clase `FileOutputStream`, y su método `write(byte[])`, que escribe tantos bytes como longitud tenga el array de bytes que se le pasa como parámetro.

```
File f = new File("file.tgz");  
if (!f.exists()) {  
    f.createNewFile();  
    FileOutputStream fos = new FileOutputStream(f);  
    fos.write(data);  
}
```

```
        fos.close();  
    }
```

Leer un fragmento de un fichero [para la implementacion del download que coge el fichero en varios fragmentos \(la mejora del download \)](#)

La clase `RandomAccessFile` en Java se puede usar para leer un fragmento específico de un fichero. Es útil cuando necesitas leer o escribir en una posición específica de un archivo, en lugar de procesarlo secuencialmente desde el principio hasta el final. Esto puede ser especialmente útil para archivos grandes o para situaciones en las que solo necesitas acceder a una (pequeña) parte de un archivo. Esto será útil a la hora de implementar la descarga de un fichero desde varios servidores, planteada como mejora en el proyecto de *NanoFiles*.

El siguiente ejemplo muestra cómo abrir un archivo para lectura, posicionarse en un punto específico del archivo y leer un fragmento de datos:

```
// Abrir el archivo con permiso de solo lectura  
RandomAccessFile archivo = new RandomAccessFile("ejemplo.txt", "r");  
// Mover el puntero al inicio del fragmento que queremos leer  
archivo.seek(posicionInicial);  
// Array de bytes para almacenar los datos leídos  
byte[] bytes = new byte[cantidadDeBytes];  
// Leer los datos en el array de bytes  
archivo.readFully(bytes);  
// Hacer algo con los datos leídos en `bytes`  
// Cerrar el archivo  
archivo.close();
```

Este código lee un fragmento de `cantidadDeBytes` bytes del archivo `ejemplo.txt`, empezando desde la posición `posicionInicial`. El método `seek` permite posicionar el "puntero" de lectura/escritura en cualquier posición dentro del archivo antes de realizar operaciones de lectura o escritura. Recuerda que, si utilizas `readFully`, debes asegurarte previamente de que no tratas de leer una cantidad de bytes mayor a los que contiene el fichero a partir del desplazamiento donde está posicionado el puntero de lectura/escritura. Ten presente que el puntero se mueve automáticamente tras realizar una lectura o una escritura en el fichero.

Ejercicios propuestos

A la hora de diseñar e implementar el protocolo de transferencia de ficheros, has de tener en cuenta la funcionalidad prevista para el servidor de ficheros, según los requisitos de la práctica que encontrarás en el documento con la especificación de la práctica de *NanoFiles* (disponible en el Aula Virtual).

La funcionalidad mínima obligatoria que debe soportar el protocolo de transferencia de ficheros se limita a ser capaz de solicitar la descarga de un fichero al servidor (identificado por su *hash*), y responder a dicha solicitud con los datos del fichero.

En tu diseño has de tener presente también que el canal subyacente (TCP) es confiable y garantiza la entrega en orden y sin errores; por tanto, **no es necesario incluir mensajes de confirmación**. No obstante, con el fin de que el código del receptor del fichero pueda comprobar su integridad al terminar la descarga (es decir, comprobar que el contenido del fichero descargado es idéntico al fichero original), **es altamente recomendable que el protocolo permita al servidor comunicar al cliente el hash del fichero enviado**. Esto facilitará la comprobación y permitirá detectar posibles errores de programación en el código de lectura/envío/recepción/escritura del fichero descargado.

Por otro lado, algunas de las mejoras propuestas relacionadas con la descarga implican dotar de más funcionalidad al protocolo diseñado. Tal es el caso, por ejemplo, de la descarga de un fichero de múltiples servidores, ya que esto implica la capacidad de solicitar a un servidor la descarga de ciertos fragmentos de un fichero, en lugar de todo su contenido.

Teniendo en cuenta lo anterior, a continuación se proponen una serie de ejercicios para avanzar en el diseño e implementación de la práctica.

1. Haciendo uso de un documento de texto plano, **diseña** los mensajes necesarios para la funcionalidad básica de solicitud de descarga de un fichero por parte de un cliente, así como de las posibles respuestas por parte del servidor.
 1. Debes definir los campos que contiene el mensaje de petición, empezando por la operación que lleva a cabo.
 2. Define el formato del mensaje (o mensajes) de respuesta del servidor. Además de una respuesta que contenga los datos del fichero, contempla la posibilidad de que la descarga no se pueda realizar, en caso de que el servidor no sea capaz de identificar el fichero solicitado (porque no existe el *hash* o bien es una subcadena ambigua).
2. Haciendo uso de un documento de texto plano, **amplía tu diseño** añadiendo o modificando los mensajes para dar cabida a la posibilidad de transferir únicamente fragmentos de ficheros, en vez de su contenido íntegro. Nótese que un diseño que incluya esta capacidad es perfectamente compatible con la descarga íntegra de un fichero desde un único servidor al que se le solicitan todos los fragmentos (comando `downloadfrom`), por lo que no implicaría necesariamente implementar el comando `download` (desde múltiples servidores).
3. Implementa los mensajes de tu protocolo de acuerdo con el diseño llevado a cabo en los puntos anteriores. Para ello, sigue los *TODO's* que encontrarás en el código de la clase `PeerMessage`.
4. Prueba el código que has programado en `PeerMessage` para modelar tus mensajes utilizando la clase `PeerMessageTest.java`, cuyo código tienes disponible en el Aula Virtual.

1. Coloca el fichero de la clase dentro del paquete `nanoFiles.tcp.message`, en el mismo directorio que la clase `PeerMessage`. `PeerMessageTest.java` contiene un método `main` y por tanto puedes ejecutarla de forma independiente al programa `NanoFiles` para probar tu código de `PeerMessage`.
2. Modifica/amplía el código del `main` de la clase de pruebas siguiendo los *TODO's*. Empieza creando un objeto `PeerMessage`, de uno de los tipos de mensajes definidos en tu protocolo (con los datos que sean necesarios).
3. Escribe el mensaje en un fichero usando `writeMessageToOutputStream`, según la codificación binaria multiformato que has diseñado.
4. Lee el mensaje del fichero creado en el paso anterior, usando esta vez `PeerMessage.readMessageFromInputStream`, de forma que construyas un nuevo mensaje `PeerMessage` a partir de los datos del fichero.
5. Comprueba que ambos objetos `PeerMessage` (mensajes) tienen valores idénticos, comparando los atributos relevantes (campos) que contiene el mensaje, según su tipo.
6. Repite todos los pasos anteriores para cada uno de los tipos de mensajes definidos en tu protocolo de transferencia de ficheros entre pares. Puedes ir añadiendo el código a la clase de pruebas, de forma que finalmente hayas *testado* que eres capaz de escribir a un fichero y posteriormente leer de fichero todos los tipos de mensajes de manera correcta.