


[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
0032-0009	N/A	N/A	0032-036V	SEF1-023	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Mandil para lijador libre de pelusa.					
Aplicaciones: Para operación en el área de carrocerías.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Pechera de nylon de 115 x 60 cm que cubre el tórax y anterior hasta la línea media axilar, abdomen, cadera, cara anterior y lateral de los muslos hasta la rodilla. Se sujeta al cuello y a la cintura mediante sendas cintas de carnaza de 2 a 2.5 cm de anchura y anillas.

Material:

- Material pechera / cintas: nylon

Dimensiones:

Largo total, A	900 mm	± 10 mm
Largo peto, B	250 mm	± 10 mm
Ancho total, C	600 mm	± 15 mm
Ancho peto, D	360 mm	± 10 mm



AREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
- N/A	- Aplicación de sello - Lijado de E-coat - Finnesse - Reparaciones	- Chasis - Manejo de Materiales - Vestiduras

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:			
0032-0009	N/A	N/A	0032-036V	SEF1-023			
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA							
Denominación: Mandil para lijador libre de pelusa.							
Aplicaciones: Para operación en el área de carrocerías.							

LIMITACIONES

Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la pechera

REVISIÓN

El mandil nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, o agujeros.

Antes, durante y después de la jornada de uso el mandil debe ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

LIMPIEZA



MANTENIMIENTO

Esta prenda no debe ser sometida a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento. Un ambiente bajo en humedad puede producir resequedad de la carnaza.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

No contiene ningún etiquetado. Entregados en atados de 25 piezas.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
0032-0009	N/A	N/A	0032-036V	SEF1-023	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Mandil para lijador libre de pelusa.					
Aplicaciones: Para operación en el área de carrocerías.					

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERANCIA/MARCA/NOM	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Mandil para lijador libre de pelusa.	Creaciones carana	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0				

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]