



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGA8-002

Rev.: 0

Fecha. 1/05/15

Denominación: Guante tejido de poliéster cortes índice y pulgar Mod. P-5005.

Aplicaciones: Para operaciones donde se requiera gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa. Así como protección al producto.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Guante de poliéster en palma, dorso y puño, con dobladillo de hule entorchado e hilo filamento poliéster para su terminado de dedos cortos en pulgar e índice, y al antebrazo para su ajuste.

Material:

Fotografía:

- Material externo:

Palma, Dorso y Puño con hilo de poliéster.

Puño con hilo de hule entorchado.

Dobladillo en puño cosido con hilo de filamento de poliéster-

- Color del hilo:

Guante color blanco.

Ajuste de puño, Blanco.


Identificación Blanco



DIMENSIONES

| Talla: | Mediano-Caballero | Talla: | Mediano-Caballero |
|-----------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|
| A: Largo total | ≥ 250 mm | | |
| B: Largo puño | ≥ 55 mm | D: Ancho puño | ≥ 80 mm |
| C: Largo palma | ≥ 115 mm | E: Ancho palma | ≥ 90 mm |

Planos de conjunto:





Urvin Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGA8-002

Rev.: 0

Fecha. 1/05/15

Denominación: Guante tejido de poliéster cortes índice y pulgar Mod. P-5005.

Aplicaciones: Para operaciones donde se requiera gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa. Así como protección al producto.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Características del hilo | Valor | según Norma |
|--------------------------------------|---------------------|-------------|
| Poliéster | 70/24/2 o 70/26/2 | |
| Hule entorchado (dobladillado) | 40/75-1 Deniers | |
| Hule entorchado (puño) | 55/75-1 Deniers | |
| Hilo filamento polyester | 300/68-1 Deniers | |
| Características del Guante | Valor | según Norma |
| Peso | 33 gramos. +5% | |
| Número de Hilos | 5 | |
| Encogimiento | <10% | |
| Características del Elástico en Puño | Valor | según Norma |
| Elongación máxima / recuperación | 140 mm / 80 mm + 5% | |

CONDICIONES DE USO

Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.

Ajustar perfectamente el guante a la mano en dedos, palma, dorso y puño.

- Mantiene la mano tibia y seca.

Limitaciones:

1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en los guantes.
2. No exceda el uso de los guantes ante el riesgo mecánico,
3. Manchar o contaminar el interior del guante.



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGA8-002

Rev.: 0

Fecha. 1/05/15

Denominación: Guante tejido de poliéster cortes índice y pulgar Mod. P-5005.

Aplicaciones: Para operaciones donde se requiera gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa. Así como protección al producto.

REVISIÓN

El guante nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.

Antes, durante y después de la jornada de uso los guantes deben de ser revisados, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA



Agua



Cloro



Planchado



Percloro



Secadora

1. Susceptible a lavado acorde a:
2. Se recomienda lavar el guante con agua tibia o caliente que no exceda los 50°C
3. Se recomienda enjuagar el guante a una temperatura máxima de 70°C
4. Se recomienda usar secadoras con temperatura máxima de 60°C
5. Se recomienda lavar con detergente industrial o blanqueador
6. Se recomienda utilizar percloretileno Standard para lava este guante.

MANTENIMIENTO

Es recomendable el lavado industrial al guante usado.

RESGUARDO

En su almacén a los guantes lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, Correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al Medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las Características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al Término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", Dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales.

CUMPLIMIENTO

Emisor: Perla A. Martínez
Asesor Técnico

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D

ID F05 Rev. 0 (23/02/09)



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGA8-002

Rev.: 0

Fecha. 1/05/15

Denominación: Guante tejido de poliéster cortes índice y pulgar Mod. P-5005.

Aplicaciones: Para operaciones donde se requiera gran maniobrabilidad, tacto y libre de pelusa.
Así como protección al producto.

NOM -017-STPS-2001