

Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-002

Rev.:

Fecha: 01/02/11

Denominación: Mandil de mezclilla corto con bolsas.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto,

corte y abrasión en la zona del tórax, abdomen y cadera...

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Mandil de mezclilla de 60 x 60 cm con tres bolsas que cobre tórax, abdomen y cadera. Se sujeta al cuello y a la cintura mediante cintas del mismo material de 2 a 2.5 cm de ancho. Presenta dobladillo en los extremos excepto en la zona de la bolsa donde existe costura overlock, y tapa del mismo material tipo carterita, la unión de las pechera con la cinta es cosida.

Características:

Este equipo protege de las posibles salpicaduras del metal fundido generadas por las operaciones de punteo en el área de carrocerías, además cuenta con las bolsas al frente que sirven en las operaciones donde se tenga que utilizar tornillería.

Material:

Foto:


Pechera/ Cintas: Mezclilla 100% algodón

Hilo: 100% algodón

Color: Azul

Dimensiones:

Largo total, A	600mm ± 10 mm
Ancho total, C	600 mm ± 15mm





Emisor: Ing. Miguel Iruegas Aprobado: Ing. Juan Carlos Caudillo M. Jefe de I+D

ID F05 Rev. 0 (01/02/11)



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-002

Rev.:

Fecha: 01/02/11

Denominación: Mandil de mezclilla corto con bolsas.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto,

corte y abrasión en la zona del tórax, abdomen y cadera...

CONDICIONES DE USO

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas cortaduras

REVISION

- 1. El mandil nuevo debe estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
- 2. Antes, durante y después de la jornada de trabajo el mandil debe ser revisado, que no presente deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

LIMPIEZA



MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe ser en un lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del nivel de piso.

Emisor: Ing. Miguel Iruegas Aprobado: Ing. Juan Carlos Caudillo M. Jefe de I+D

ID F05 Rev. 0 (01/02/11)



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-002

Rev.:

Fecha: 01/02/11

Denominación: Mandil de mezclilla corto con bolsas.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto,

corte y abrasión en la zona del tórax, abdomen y cadera...

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que compone a este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características de proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

No contiene ningún etiquetado. Entregados en atados de 25 piezas.

GARANTIA

Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de garantía se hará el cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

Emisor: Ing. Miguel Iruegas Aprobado: Ing. Juan Carlos Caudillo M. Jefe de I+D

ID F05 Rev. 0 (01/02/11)