



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-01-057	0723-1315	SEA4-006
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Gogle de ventana ajustable para soldadura sombra 5.0 ww-1300 vsa jyrsa.				
Aplicaciones: Operaciones de soldadura autógena.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Para soldador realizadas en vinilo de color verde y negro, presentan cristales fijos circulares de poli carbonato endurecido según ANSI Z87.1, además presenta pieza abatible que incorpora dos cristales de poli carbonato endurecido Sombra 5.0; Ajuste a la cabeza mediante cinta elástica, Ventilación indirecta



CONDICIONES DE USO

- Para protección visual contra salpicaduras de soldadura autógena, luz intensa generada por la antorcha y en operaciones de corte con soplete.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Fundición	Acabado	Manto. Soldadura autógena	Partículas calientes, luz intensa
Motores	todos	Manto. Soldadura autógena.	Partículas calientes, luz intensa
Fundición	todos	Manto. Soldadura autógena.	Partículas calientes, luz intensa

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	N/A	PER-01-057	0723-1315	SEA4-006
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Gogle de ventana ajustable para soldadura sombra 5.0 ww-1300 vsa jyrsa.				
Aplicaciones: Operaciones de soldadura autógena.				

Ensamble	Body-shop	Soldadura autógena	Partículas calientes, luz intensa
----------	-----------	--------------------	-----------------------------------

LIMITACIONES

No usar en operaciones de soldadura con arco eléctrico.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia.

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el gogle es contaminado con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: N/A	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-01-057	Cod. Común: 0723-1315	Cod. Proveedor: SEA4-006
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Gogle de ventana ajustable para soldadura sombra 5.0 ww-1300 vsa jyrsa.				
Aplicaciones: Operaciones de soldadura autógena.				

Todas las unidades deberán presentarse en caja individual en la cual se indiquen las características técnicas de los gogles, condiciones de uso y mantenimiento.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

ANSI Z.87-1989

CSA Z943-1992

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Gogle de ventana ajustable par soldadura sombra 5.0 WW-1300 VSA	JYRSA	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.