



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

Especificación Técnica

Código: SEA4-008

Rev.: 0

Fecha: 05/01/09

Denominación: Inserto de goggle stealth p/graduar mod. S3959 uvex

Aplicaciones: Operaciones de sopleteo, operaciones de corte y protección de partículas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Inserto de goggle stealth p/graduar mod. S3959 uvex

Características:

Diseño futurista de bajo perfil resistente a impactos y a sapicaduras de productos quimicos. El lente torico proporciona una optica superior y una vista periferica. Cinta para la cabeza de ajuste rapido.

Material:

- 100% policarbonato.

Dimensiones/ Planos Conjunto.

Ancho general del

Lente

165 mm (6,25 pulgadas)

Material de la lente Policarbonato

Recubrimiento de la

Lente

Uvextreme® AF

Grosor de la lente 1,6 mm (0,06 pulgadas)

Tonos de lente

Disponibles

Transparente, gris, ámbar

Lentes de reemplazo

Disponibles (Sí/No)

Sí

Apto para rayos X Montura de rayos X especialmente diseñada disponible (S3959)

Material del cuerpo de

Las gafas

Polipropileno con elastómero

Material de la cinta

Para la cabeza

Neopreno, tela

Peso de las gafas 75,20 g (2,7 oz)

Emisor: Juan Hernandez Molina
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEA4-008

Rev.: 0

Fecha: 05/01/09

Denominación: Inserto de goggle stealth p/graduar mod. S3959 uvex

Aplicaciones: Operaciones de sopleteo, operaciones de corte y protección de partículas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El lente teórico proporciona una óptica superior y una vista periférica • Inserto para rayos X disponible • Sencillo sistema de reemplazo de lentes disponible • El recubrimiento anti vahó Uvex treme® y el sistema de ventilación indirecta minimiza la condensación

CONDICIONES DE USO

Revisión:

- Inspeccionar frecuentemente y reemplazar inmediatamente partes dañadas.

Colocacion:

Colocar el puente nasal del inserto sobre el tabique nasal con las manos limpias ajustar cintas tras la nuca

Retiro:

Tomar el la cinta de ajuste y desajustar con las manos limpias posteriormente tome el inserto

Limitaciones:

Abrasión
Partículas del aire
Peligro biológico
Producto químico
Impacto
Baja visibilidad
Salpicar

LIMPIEZA

Se recomienda usar la solución limpiadora de lentes o lavar con un jabón suave, agua y enjuagar con agua limpia.

Si utiliza jabón y agua, seque al aire o con un paño limpio y suave.

No use amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

RESGUARDO

Almacenar los lentes en un lugar fresco y seco y fuera del alcance de cualquier tipo de vapores o líquidos ya que pueden agrietar la superficie de los lentes o dañarlos de otras formas.

Emisor: Juan Hernandez Molina
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEA4-008

Rev.: 0

Fecha: 05/01/09

Denominación: Inserto de goggle stealth p/graduar mod. S3959 uvex

Aplicaciones: Operaciones de sopleteo, operaciones de corte y protección de partículas.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el producto es expuesto a sustancias químicas o agentes biológicos debe ser considerado como producto peligroso, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993

Emisor: Juan Hernandez Molina
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D