



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-016
Rev.: 0
Fecha: 17/12/09

Denominación: Manga de mezclilla con elásticos en los extremos.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

La manga de mezclilla es un producto diseñado para la protección del antebrazo, contra salpicaduras o rozaduras.



Características.

Por las características del equipo, ha sido diseñado para proteger el antebrazo contra rozaduras.

Material:

- Material Externo 100 % mezclilla-algodón.
- Color azul marino.

3: Dimensiones:

- Largo 22 cms.
- Ancho parte superior 10 cms.
- Ancho parte inferior 10 cms
- Elastico en los extremos.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-016
Rev.: 0
Fecha: 17/12/09

Denominación: Manga de mezclilla con elásticos en los extremos.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

CONDICIONES DE USO

Esta prenda protege contra los chispazos de las punteadoras, además de ofrecer una buena protección contra los filos punzo cortantes y filosos.

ÁREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
<ul style="list-style-type: none">- Operación de punteadoras- Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">- Mantenimiento	<ul style="list-style-type: none">- Mantenimiento

LIMITACIONES

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas gotas de metal fundido producidas por las operaciones de soldeo.


Esta prenda no protege contra grandes proyecciones de metal fundido provenientes de operaciones de fundición.

REVISIÓN

Verificar que la manga se encuentre en perfectas condiciones antes de su uso.

LIMPIEZA

Es susceptible de ser lavada de acuerdo con las siguientes indicaciones:



RESGUARDO

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-016
Rev.: 0
Fecha: 17/12/09

Denominación: Manga de mezclilla con elásticos en los extremos.

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo de salpicaduras de metal fundido, corte y abrasión.

Se deben resguardar en un lugar fresco y alejado de cualquier factor al producto.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los Mangas se presentan en atados de 10 piezas.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Las mangas contaminadas con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..
Jefe de I+D