

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-05-007B	0494-11VP	SIC1-001	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Candado de seguridad.					
Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Candados resistentes a la manipulación, en conjunto con el porta candado mantiene el equipo inoperativo mientras se hacen reparaciones o ajustes. Reduce la confusión por estar debidamente identificado con etiquetas. Cuenta con una llave de seguridad restringida que minimiza la duplicación sin autorización y el riesgo de intercambio de llaves. El cuerpo de peso ligero Xenoy es durable y no conductivo.



Material:

- Material: Acero
- Color: Rojo

Dimensiones:

- Largo: 3 ½"
- Ancho 1 ½"

CONDICIONES DE USO

Colocar el candado para el bloque de maquinaria.


AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Toda la planta	Mantenimiento	Bloqueo de energía	Contacto con energía eléctrica, térmica

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0			Coordinador Seguridad Ind.	Sep. 2008

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-05-007B	0494-11VP	SIC1-001	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Candado de seguridad.					
Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria.					

RESGUARDO

Almacenar en un lugar libre de la intemperie y en un lugar seco por sobre el piso

DISPOSICIÓN FINAL

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El candado se presenta en bolsas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% contra defectos por fabricación

ARTICULO HOMOLOGADO REFERNCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Candado de seguridad color rojo mod. 410 red Master lock	Master Lock	Junio 2000

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
0			Coordinador Seguridad Ind.	Sep. 2008

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.