

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0032-0012
 N/A
 N/A
 0032-036P
 SEF1-013

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Mandil de mezclilla Reforzado

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y Abrasión en la zona

del torso, abdomen y piernas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Mandil de mezclilla de 110 x 60 cm con un banda del mismo material como refuerzo que cubre tórax, de 35 cm de ancho, este equipo cubre también abdomen, cadera y piernas hasta la rodillas. Se sujeta al cuello y a la cintura mediante sendas cintas del mismo material de 2 a 25 cm de anchura. Presenta dobladillo en los extremos, la unión de la pechera con la banda es cosida.

Características.

Este equipo protege de las posibles salpicaduras de metal fundido generadas por las operaciones de punteo en el área de carrocerías, además cuenta con la doble protección a la altura del pecho por el refuerzo que este tiene.



Material:

Pechera/Refuerzo/cintas: Mezclilla 100% algodón

Hilo: 100% algodón

Color: Azul índigo

Dimensiones:

Largo total, A	110 mm	± 10 mm
Ancho total, C	600 mm	± 15 mm
Ancho Refuerzo	350 mm	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0032-0012
 N/A
 N/A
 0032-036P
 SEF1-013

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Mandil de mezclilla Reforzado

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y Abrasión en la zona

del torso, abdomen y piernas.

CONDICIONES DE USO

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas cortaduras.

AREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
- Punteadotas	- No se debe utilizar ya que	- Vestiduras
- Sub Ensambles	provoca contaminación en las unidades	- Chasis
- Acabado Metálico		- Manejo de Materiales

LIMITACIONES

Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la pechera

REVISIÓN

El mandil nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.

Antes, durante y después de la jornada de uso el mandil debe ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

LIMPIEZA				
Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:


 0032-0012
 N/A
 N/A
 0032-036P
 SEF1-013

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA

Denominación: Mandil de mezclilla Reforzado

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y Abrasión en la zona

del torso, abdomen y piernas.



MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

No contiene ningún etiquetado. Entregados en atados de 25 piezas.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

 Cod. Art. Ramos:
 Cod. Art. Silao:
 Cod. Art. Toluca:
 Cod. Común:
 Cod. Proveedor:

 0032-0012
 N/A
 N/A
 0032-036P
 SEF1-013

 LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS
 TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS
 EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA

Denominación: Mandil de mezclilla Reforzado

Aplicaciones:

Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y Abrasión en la zona

del torso, abdomen y piernas.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
REFERANCIA/MARCA/NOM		
Mandil de mezclilla con refuerzo	Guantes internacionales	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha