



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Cod. Art. Ramos: | Cod. Art. Silao: | Cod. Art. Toluca: | Cod. Común: | Cod. Proveedor: |
| N/A | 0695-0001 | PER-01-046 | 0417-CM2L | SIC2-001 |
| LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA | | | | |
| Denominación: Portacandados con orificio de 25mm. Para 6 candados. | | | | |
| Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria. | | | | |

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Porta candados resistentes a la manipulación indebida, mantiene el equipo inoperativo mientras se hacen reparaciones o ajustes. Aislado con cubierta de vinilo brillante. Los hoyos para la cerradura aceptan candados con diámetro del gancho hasta de 3/8".

Material:

- Material: Acero extra-fuerte
- Color: Rojo

Dimensiones:

- Diámetro interior de la mordaza: 1 ½"
- Largo: 5"
- Ancho 1 ½"



CONDICIONES DE USO

Colocar el portacandado de manera que inmovilice totalmente el equipo.

AREAS DE USO

| Planta | Departamento (s) | Operación (es) | Riesgo (s) |
|----------------|------------------|--------------------|--|
| Toda la planta | Mantenimiento | Bloqueo de energía | Contacto con energía eléctrica, termica. |

| Nº Rev. | Descripción de la modificación | Nombre | Cargo | Fecha |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | |



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

| | | | | |
|---|------------------|-------------------|-------------|-----------------|
| Cod. Art. Ramos: | Cod. Art. Silao: | Cod. Art. Toluca: | Cod. Común: | Cod. Proveedor: |
| N/A | 0695-0001 | PER-01-046 | 0417-CM2L | SIC2-001 |
| LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA | | | | |
| Denominación: Portacandados con orificio de 25mm. Para 6 candados. | | | | |
| Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria. | | | | |

RESGUARDO

Almacenar en un lugar libre de la intemperie y en un lugar seco por sobre el piso

DISPOSICIÓN FINAL

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El porta candados se presentan en bolsas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% contra defectos por fabricación

| ARTICULO HOMOLOGADO REFERNCIA / MARCA | FABRICANTE | FECHA HOMOLOGACION |
|--|-------------|--------------------|
| Porta candados Lock Out 421Masca | Master Lock | Junio 2000 |

| Nº Rev. | Descripción de la modificación | Nombre | Cargo | Fecha |
|---------|--------------------------------|--------|-------|-------|
| | | | | |