

CHALECO ALTA VELOCIDAD RFX MOD.SE-SP-0478

STEEL PRO

Urvina



DESCRIPCIÓN.

- ⚙ Chaleco de seguridad fabricado en color naranja de alta visibilidad diurna, con correas elásticas en los costados y costuras reforzadas para mayor durabilidad. Usa cierres delanteros de velcro. Ribeteados con cinta suave color negro en todo su contorno para máxima durabilidad

CARACTERÍSTICAS.

- ⚙ Para ser utilizado en operaciones en áreas de poca visibilidad y tráfico de vehículos

APLICACIONES.

- ⚙ Triturado, Lijado, Aserrado, Carpintería, Empacado, Construcción, Agroquímicos, Minería, Instalaciones sanitarias, Infraestructura pesada, Mantenimiento industrial, Industria Pesada, Industria Química y Petroquímica, Mantenimiento, metalmecánica, Industria Farmacéutica, Industria de Alimentos, agricultura y agroindustria, Almacenamiento.

MATERIAL.

- ⚙ Poliester

CÓDIGO: SEF2-050

FICHA TÉCNICA

CHALECO ALTA VELOCIDAD RFX MOD.SE-SP-0478 STEEL PRO



CONDICIONES DE USO.

- ⚙ El chaleco debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar las polainas cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

REVISIÓN

- ⚙ Realizar un programa de revisión de acuerdo con los parámetros que se recomiendan para su uso.

LIMPIEZA

- ⚙ Este equipo es susceptible a limpieza de acuerdo a las siguientes especificaciones:
 - Con un trapo húmedo retire el exceso de polvo

MANTENIMIENTO

- ⚙ inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

CERTIFICACIONES

- ⚙ N/A

RESGUARDO

- ⚙ Almacene el mandil en su empaque original y en lugares frescos, secos y lugares limpios fuera de la luz solar. Evada áreas donde el calor, humedad, luz, aceite y químicos o sus vapores u otros elementos puedan presentarse

LIMITACIONES

- ⚙ No exceda las concentraciones máximas para su uso establecidas por ley.
- ⚙ Siga un calendario establecido de recambio.

REPOSICIÓN

- ⚙ Si presenta alguna ruptura debe reportar al coordinador de seguridad para realizar una revisión posiblemente tiene que ser reemplazado.

GARANTÍA

- ⚙ Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.
- ⚙ En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

DISPOSICIÓN FINAL

- ⚙ La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.
- ⚙ El cubre bocas puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al Término de su vida útil.

CÓDIGO: SEF2-050

FICHA TÉCNICA