



Denominación: Guante de piel de CERDO Mod. GP-1PCM.

Aplicaciones: Para operaciones con riesgo ligero de corte, abrasión y operaciones Mecánicas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Guante de piel de cerdo en la palma, dorso y puño, con ajuste de resorte en puño.

Características:

Por las características propias de la materia prima que lo integra lo tenemos catalogado como un guante para maniobras con riesgos ligeros al corte y abrasión, se caracteriza por ser un guante de uso general. Ideal para maniobras de mantenimiento o manejo de materiales.

Material:

- Material: 100% Piel Cerdo.
- Hilo: 100% Algodón
- Color: Amarillo.

Especificaciones:

Talla:	Talla 9
Largo total, A:	230 mm \pm 3%
Ancho palma, B:	120 mm \pm 3%





Denominación: Guante de piel de CERDO Mod. GP-1PCM.

Aplicaciones: Para operaciones con riesgo ligero de corte, abrasión y operaciones Mecánicas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características Carnaza	Valor	según Norma
Tipo de Guante	III	NOM-S-40
Espesor de la piel	> 0,8 a 1 mm	NOM-S-40 NOM-A-214
Contenido en grasas	5% - 25%	NOM-S-40 NOM-A-221
Resistencia al desgarro (N/cm ²)	> 79	NOM-S-40 NOM-A-220
PH	> 3.2	NOM-S-40 NOM-A-229
Contenido en Cromo (Cr ₂ O)	< 5%	NOM-S-40 NOM-A-230
Encogimiento del guante	< 10%	NOM-S-40, 7.1.

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1.- El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

Colocación:

1. Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.

Retiro:

1. Evitar que la piel de la mano tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

Limitaciones:

1. Este guante sólo ofrece protección contra riesgos mecánicos.
2. Se recomienda utilizar este guante sólo en áreas autorizadas.

LIMPIEZA

1.- Susceptible a lavado industrial



Agua



Cloro



Planchado



Percloro



Secadora

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Denominación: Guante de piel de CERDO Mod. GP-1PCM.

Aplicaciones: Para operaciones con riesgo ligero de corte, abrasión y operaciones Mecánicas.

RESGUARDO

1. En su almacén a los guantes lleve a cabo lo mencionado en la NOM-006-STPS-1993, correspondiente a la estiba y desestiba de los materiales.
2. Se recomienda no abrir o romper el empaque o embalaje de contenido de los guantes, para mantenerlo sin afectación del producto, solo hasta su entrega para su uso.
3. Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Si los guantes son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

2. Los guantes deben entregarse en paquetes de 10 pares guantes.
3. El empaque colectivo de 120 pares deberá tener la etiqueta de control de calidad del lote para el proveedor integral en la bolsa de embalaje.