



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

Especificación Técnica

Código: SEG8-018

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

Denominación: CABEZAL DE PLASTICO P/MICA DE 4 BROCHES MOD. AM2W

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Cabezal con suscepción de material termoplástico con visera, sistema de sujeción ajustable, banda sudadera tipo esponja y cuatro broches macho metálico donde incorporar la mica de protección. El punto de unión entre la banda de sujeción y la visera permite el giro de esta última.

Características:

El cabezal con suspensión debe ser utilizado en conjunto con un Protector Facial, esté de acuerdo a los riesgos existentes en la operación o lugar de trabajo. Se de puede usar sin necesidad de casco de protección. Las aplicaciones son para agricultura, química, construcción, utilidad eléctrica, materiales peligrosos, minería, industria automotriz, trabajos de lijado y esmerilado.

Material:

- **Mica:**
Visera: Termoplástico.
- **Color:** Naranja/Gris



Emisor: Juan Hernández M.
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

Especificación Técnica

Código: SEG8-018

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

Denominación: CABEZAL DE PLASTICO P/MICA DE 4 BROCHES MOD. AM2W

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1. Inspeccione la suspensión regularmente. Revise que no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que usted lo utilice.
2. En caso de que la Suspensión ha recibido un golpe considerable, este deberá ser destruido y reemplazado.

Colocación:

1. Todos los ensamblados de escudo facial deben llevarse con protección ocular de alto impacto según Z87.1, tal como anteojos o gafas.
2. Coloque el escudo facial en cada uno de los broches de la suspensión para realizar un ensamble correcto.

Retiro:

1. Retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

Limitaciones:

1. No utilice los Marcos de Escudo Facial Plegable de metal para las aplicaciones eléctricas. El no cumplir esta advertencia puede resultar en lesiones graves o la muerte.
2. No utilice las micas o protector para soldadura, usos a temperaturas elevadas o para protección contra fuentes de luz infrarroja a menos que el visor o mica disponga de aprobación para tales usos.
3. No lo utilice cerca de llamas expuestas.
4. No aplique Pinturas, solventes o químicos al cabezal porque puede disminuir sus propiedades.

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda lavar con jabón suave y agua, enjuagar con agua limpia y secar con un paño limpio y suave.
2. No usar amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

Emisor: Juan Hernández M.
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEG8-018

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

Denominación: CABEZAL DE PLASTICO P/MICA DE 4 BROCHES MOD. AM2W

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

RESGUARDO

1. Conservar los lentes en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Los cabezales contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

Emisor: Juan Hernández M.
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D