



# Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

## Especificación Técnica

Código: SEG8-008

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

**Denominación:** TAFILETE DE ALUMINIO P/FUNDICION

**Aplicaciones:** Sujeción de mica en combinación con casco de seguridad para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción.

Tafilete metálico de aluminio tipo universal para montaje en casco de seguridad, sistema de sujeción ajustable y adaptable a cualquier tipo de casco. Cuenta con 6 broches para el ajuste de protector facial.

#### Características:

El Tafiote debe ser utilizado en conjunto con casco de protección y Protector Facial, esté de acuerdo a los riesgos existentes en la operación o lugar de trabajo. Las aplicaciones son para áreas donde existan altas temperaturas o fundición de metal, Industria automotriz, trabajos de lijado y esmerilado.

#### Material:

Aluminio (100%).

- Color: Metálico



Emisor: Juan Hernández M.  
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D



# Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.

## Especificación Técnica

Código: SEG8-008

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

**Denominación:** TAFILETE DE ALUMINIO P/FUNDICION

**Aplicaciones:** Sujeción de mica en combinación con casco de seguridad para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

### CONDICIONES DE USO

#### Revisión:

1. Inspeccione el tafilete regularmente. Revise que no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que usted lo utilice.
2. En caso de que el tafilete ha recibido un golpe considerable, este deberá ser destruido y reemplazado.

#### Colocación:

1. Todos los ensamblados de escudo facial deben llevarse con protección ocular de alto impacto según Z87.1, tal como anteojos o gafas.
2. Coloque el escudo facial en cada uno de los broches de la suspensión para realizar un ensamble correcto.

#### Retiro:

1. Retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

#### Limitaciones:

1. No utilice el tafilete para las aplicaciones eléctricas. El no cumplir esta advertencia puede resultar en lesiones graves o la muerte.
2. No lo utilice cerca de llamas expuestas.
3. No aplique Pinturas, solventes o químicos al cabezal porque puede disminuir sus propiedades.

### MANTENIMIENTO

1. Se recomienda lavar con jabón suave y agua, enjuagar con agua limpia y secar con un paño limpio y suave.
2. No usar amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

Emisor: Juan Hernández M.  
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

**Código: SEG8-008**

**Rev.: 0**

**Fecha: 15/12/09**

**Denominación:** TAFILETE DE ALUMINIO P/FUNDICION

**Aplicaciones:** Sujeción de mica en combinación con casco de seguridad para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

### **RESGUARDO**

1. Conservar los lentes en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

### **DISPOSICIÓN FINAL**

1. Los tafiletes contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

Emisor: Juan Hernández M.  
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.  
Jefe de I+D