

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0382-0046	N/A	N/A	SGC3-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER
PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

COMPARTIDA

Denominación: Guante de piel res hidrofugadora palma corrida ajuste c/velcro rex.

Aplicaciones:

Para operaciones de mantenimiento, ensamble y maniobras con material ligero y que contengan una impregnación (no saturada) de grasas, emulsiones o agua, con riesgos menores de cortantes y

punzantes.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción.


Guante corte avalo de piel flor (tacto suave) con tratamiento Hidrófuga en la palma, dorso y puño, con ajuste en puño con cinta de contacto y pespunte de hilo poliéster calibre tex 70.

1.2 Materia prima.

- Piel flor hidrófuga espesor .8 a 1 mm.
- Cinta contactel felpa y gancho de 2" de ancho.
- Hilo poliéster calibre tex 70.



1.3 Dimensiones / Planos Conjunto.



Talla	9
A: Largo Pulgar.	16.5 cm ± 5%
B: Largo Índice.	23 cm ± 5%
C: Largo Medio.	24.5 cm ± 5%
D: Largo Anular.	22 cm ± 5%
E: Largo Meñique.	21 cm ± 5%
F: Ancho Puño.	12 cm ± 5%

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02



Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Silao: Cod. Proveedor: Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Toluca: Cod. Común: N/A 0382-0046 SGC3-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación:

Guante de piel res hidrofugadora palma corrida ajuste c/velcro rex.

Aplicaciones:

Para operaciones de mantenimiento, ensamble y maniobras con material ligero y que contengan una impregnación (no saturada) de grasas, emulsiones o agua, con riesgos menores de cortantes y punzantes.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA MATERIA PRIMA

Piel flor espesor .8 a 1 mm	Valor	Según Norma	
Espesor de la piel	.8 a 1 mm	NOM-S-40	NOM-A-214
Contenido en grasas	22.5 %	NOM-S-40	NOM-A-221
Resistencia al desgarro (kg/cm²)	95.3 %	NOM-S-40	NOM-A-220
PH	3.6	NOM-S-40	NOM-A-229
Contenido en Cromo (Cr ₂ O)	3.7 %	NOM-S-40	NOM-A-230
Pasos de maiser	25 000		
Encogimiento	6.3 %	NOM-S-40, 7.1.	

CONDICIONES DE USO

A) Instrucción de colocación y retiro adecuado.

- Colocación:
- 1) Posicione el equipo en forma en que el puño esté frente a los dedos de la mano.
- 2) Proceda a pasar por el puño los dedos, tirando con la otra mano el puño hacia el antebrazo, hasta pasar totalmente la mano.
- 3) Ajuste los dedos acondicionando el equipo a la mano.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Mantenimiento	Varias	Riesgos Mecánicos Menores de Abrasión, Corte, Penetración e impregnación de líquidos no peligrosos.

LIMITACIONES

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02



Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Seguridad e Higiene Industrial

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:		Cod. Proveedor:
N/A	0382-0046	N/A	N/A		SGC3-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR	LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES				
PREVENIDOS COMPARTIDA					COMPARTIDA
Denominación: Guante de piel res hidrofugadora palma corrida ajuste c/velcro rex.					
Aplicaciones: Para operaciones de mantenimiento, ensamble y maniobras con material ligero y que contengan una impregnación (no saturada) de grasas, emulsiones o agua, con riesgos menores de cortantes y punzantes.					

Esté EPP es una especialidad por lo que no se deberá considerar como de uso genera, ya que esta limitado para proteger únicamente de riesgos mecánicos menores, usarlo en operaciones donde exista otro tipo de riesgos puede causar serias lesiones a las manos y/o deteriorar prematuramente o hasta inutilizar el equipo.

El diseño del equipo otorga protección únicamente en la palma, dorso y muñeca de la mano.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

LIMPIEZA

- El equipo se puede limpiar eliminando los excesos de contaminantes grasos utilizando una franela o trapo industrial. "Segregando el trapo o franela contaminada en el contenedor designado para ese fin".
- Es susceptible de ser lavado por un proceso de limpieza industrial.

RESGUARDO

Una vez que sea verificado que el equipo es confiable para la siguiente jornada de trabajo deberá ser conservado en un lugar libre de riesgos del medio ambiente, evitar almacenar junto con equipos y ropa de trabajos nuevos, alimentos y herramientas.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02



Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Silao: Cod. Común: Cod. Proveedor: Cod. Art. Ramos: Cod. Art. Toluca: N/A 0382-0046 N/A SGC3-001

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES

PREVENIDOS

COMPARTIDA

Denominación:

Guante de piel res hidrofugadora palma corrida ajuste c/velcro rex.

Aplicaciones:

Para operaciones de mantenimiento, ensamble y maniobras con material ligero y que contengan una impregnación (no saturada) de grasas, emulsiones o agua, con riesgos menores de cortantes y

punzantes.

Los guantes deben entregarse en paquetes atados y embolsados de 25 pares.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
REX 105-29 / Guantes Rex	REX Guantes y Equipos de Protección Industrial S.A. de C.V.	16/09/97

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha
1			Seguridad Central	Septiembre 02