

# SUSPENSION P/CASCOS INTERNOS DE 3M STOCK 78805232036 MOD.W2878-2 3M.

Urvina



## DESCRIPCIÓN

⚙ 3M® Soporte W2878-2 para cascos internos, Mod W2878-2

## APLICACIONES

⚙ Industria química, petroquímica, Industria en general, petróleo, construcción.

## CARACTERÍSTICAS

⚙ Diseñado para ser utilizado con la serie H y cascos Whitecap, Soporte W2878-2 para cascos internos, Mod W2878-2.

## MATERIAL

- ⚙ Cintas - Nylon Cincho
- ⚙ Polietileno de alta densidad

CÓDIGO: SEG8-033

FICHA TÉCNICA

# SUSPENSION P/CASCOS INTERNOS DE 3M

## STOCK 78805232036 MOD.W2878-2 3M.



### CONDICIONES DE USO

#### Colocación:

- ⚙ Coloque la suspensión en el casco y presiones hacia abajo desde la parte superior hasta que la banda para la cabeza y el armazón queden a una altura cómoda. Asegúrese de dejar espacio de separación entre su cabeza y la corona del casco.

#### Retiro:

- ⚙ Retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

### REVISIÓN

- ⚙ Inspeccione el casco y la suspensión regularmente. Revise que su casco no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que usted lo utilice.
- ⚙ En caso de que el casco ha recibido un golpe considerable, este deberá ser destruido y reemplazado.

### LIMPIEZA

- ⚙ Limpie su suspensión con jabón neutro y agua tibia
- ⚙ No aplique pinturas, solventes o químicos porque puede disminuir sus propiedades.

### MANTENIMIENTO

- ⚙ No susceptible a mantenimiento, solo inspeccionar periódicamente.

### RESGUARDO

- ⚙ Conservar la suspensión en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

### LIMITACIONES

- ⚙ Esta suspensión está diseñado para proteger contra golpes o impactos muy ligeros.
- ⚙ Nunca modifique o altere el sistema de suspensión.
- ⚙ PRECAUCIÓN: Este caso no es de Seguridad.

### REPOSICIÓN

- ⚙ Cuando el EPP presente algún tipo de desgaste excesivo y/o ruptura solicitar su reposición

### GARANTÍA

- ⚙ Este material está garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.
- ⚙ En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

### DISPOSICIÓN FINAL

- ⚙ La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.
- ⚙ El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.
- ⚙ La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo “usuario final”, dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales.

CÓDIGO: SEG8-033

FICHA TÉCNICA