

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-02-029	0413-0275	SEA9-011	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Protector contra impactos laterales con canales de respiración de poliestileno A99RF.					
Aplicaciones: Protección para impactos laterales en la cabeza.					

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Descripción el protector contra impactos laterales esta diseñado para resistir impactos de baja a mediana intensidad.

Material:

- Material: polietileno.
- Color: negro.

Dimensiones:

- Espesor: 1cm
- Altura: 8.5 cm



CONDICIONES DE USO

El protector siempre antes de usarse debe revisarse, para asegurarse de que se encuentra en buenas condiciones de operación.

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Toda la planta	Todos	Todas	Trabajos en alturas.

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:	
N/A	N/A	PER-02-029	0413-0275	SEA9-011	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA					
Denominación: Protector contra impactos laterales con canales de respiración de poliestileno A99RF.					
Aplicaciones: Protección para impactos laterales en la cabeza.					

LIMPIEZA

Limpiar la pieza con un trapo húmedo hasta que quede limpia.

RESGUARDO

Almacenar en lugar fresco y seco

Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El protector se ha de presentar en bolsas individuales reutilizables y en cajas individuales.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA / MARCA	FABRICANTE	FECHA HOMOLOGACION
Protector contra impactos laterales con canales de respiración poliestileno A99RF.		

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

GMM se reserva todos los derechos sobre ésta especificación técnica de suministro.