



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGG5-004  
Rev.: 0  
Fecha: 05/01/07

**Denominación:** Guante de Nylon con Recubrimiento de Poliuretano Mod. SF-1338 SAFE FIT

**Aplicaciones:** Para operaciones donde exista manipulación y trabajos de ensamble de piezas con presencia de películas de aceites, grasas, riesgo medio de abrasión.

### CARACTERÍSTICAS GENERALES

#### Descripción.

Guante tejido de Nylon Negro sin costuras con recubrimiento de Poliuretano (PU) en palma y dedos revestidos en color Gris.

#### Características:

Por las características propias de la materia prima que lo integra esta diseñado para la manipulación y ensamble de numerosas industrias donde se trabaja con recubrimientos (Películas) de aceite o inhibidores. Ideal para maniobras que requieran sensibilidad, tacto y destreza, el puño es ajustable a la mano.

#### Material:

- **Material externo:**  
100% Nylon.  
Poliuretano (PU).
- **Hilo:**  
100% Nylon.
- **Color :**  
Negro/Gris



#### Dimensiones:

Talla:	Talla S	Talla M	Talla L	Talla XL
A: Largo total	210 mm ± 3%	220 mm ± 3%	230 mm ± 3%	240 mm ± 3%

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



**Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.**  
**Especificación Técnica**

Código: SGG5-004  
Rev.: 0  
Fecha: 05/01/07

**Denominación:** Guante de Nylon con Recubrimiento de Poliuretano Mod. SF-1338 SAFE FIT

**Aplicaciones:** Para operaciones donde exista manipulación y trabajos de ensamble de piezas con presencia de películas de aceites, grasas, riesgo medio de abrasión.

### CARACTERISTICAS

#### PRESTACIONES FRENTE A RIESGOS MECÁNICOS

PROPIEDAD	NIVEL DE PROTECCIÓN	RANGO DE PRESTACIONES	NORMA EUROPEA
Abrasión	3	0→4	EN 388
Corte	1	0→5	EN 388
Desgarro	3	0→4	EN 388
Punzonado	1	0→4	EN 388

### CONDICIONES DE USO

#### Revisión:

1. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

#### Colocación:

1. Manos limpias al colocarse los guantes para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el interior del guante.
2. Ajustar perfectamente el guante a la mano en dedos, palma, dorso y puño.

#### Retiro:

1. Cuidar que la piel de la mano no tenga contacto con el contaminante impregnado en el equipo.

#### Limitaciones:

1. El nivel de resistencia mecánica solo se aplica al recubrimiento del guante. Pueden ser diferentes sobre el dorso de los guantes.
2. No exceda el uso de los guantes ante el riesgo mecánico, como pueden ser a objetos demasiado filosos, a la abrasión agresiva, filos y objetos punzo-cortantes sobre la mano.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D



## Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SGG5-004  
Rev.: 0  
Fecha: 05/01/07

**Denominación:** Guante de Nylon con Recubrimiento de Poliuretano Mod. SF-1338 SAFE FIT

**Aplicaciones:** Para operaciones donde exista manipulación y trabajos de ensamble de piezas con presencia de películas de aceites, grasas, riesgo medio de abrasión.

### LIMPIEZA

#### 1.- Susceptible a lavado industrial



### MANTENIMIENTO

1. Limpiar con un trapo seco los guantes manchados o impregnados con aceite o con grasas antes de quitárselos.

### RESGUARDO

1. Conservar los guantes en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez  
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M..  
Jefe de I+D