



Urvina Servicos Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEE4-006
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-370-0116

Denominación: Manga de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones donde haya riesgo de corte y abrasión en antebrazos

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Manga de mezclilla destinada a la protección del brazo y antebrazo. Se sujeta mediante elásticos 1cm de anchura cosida a la manga.

Material:

- Material manga/ cinta: Mezclilla de 14 onzas
- Hilo: 100% Algodón.
- Color: Azul

Fotografía:



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEE4-006
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-370-0116

Denominación: Manga de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones donde haya riesgo de corte y abrasión en antebrazos

CONDICIONES DE USO

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas cortaduras.

AREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
- J230 Ajustes - J506 Mantenimiento	- J507 Mantenimiento	- J508 Mantenimiento

LIMITACIONES


Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de las mangas.

REVISIÓN

La manga nueva debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.

Antes, durante y después de la jornada de uso las mangas deben de ser revisadas, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO



Esta prenda no debe ser sometida a cambios bruscos de temperatura durante su almacenamiento.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEE4-006
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-370-0116

Denominación: Manga de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones donde haya riesgo de corte y abrasión en antebrazos

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Las mangas deben entregarse en paquetes de 25 piezas.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERENCIA/ MARCA	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
Manga de mezclilla	EPSI	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D