



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-004
Rev.: 0
Fecha: 30/09/08
78-010-0220

Denominación: Mandil de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y abrasión en la zona del torso y abdomen

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción:

Pechera de mezclilla de 61 x 60 cm con tres bolsas que cubre tórax, abdomen y cadera. Se sujeta al cuello y a la cintura mediante sendas cintas del mismo material de 2 a 25 cm de anchura. Presenta dobladillo en los extremos excepto en la zona de la bolsa donde existe costura overlock, la unión de la pechera con las cintas es cosida.

Material:

Pechera/cintas: Mezclilla 100% algodón

Hilo: 100% algodón

Color: Azul índigo

Fotografía:



Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-004

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-010-022

Denominación: Mandil de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y abrasión en la zona del torso y abdomen

Dimensiones:

Largo total, A	610 mm	± 10 mm
Largo peto, B	330 mm	± 10 mm
Ancho total, C	600 mm	± 15 mm
Ancho peto, D	360 mm	± 10 mm
Largo bolsas, E	180 mm	± 5 mm

CONDICIONES DE USO

Esta prenda no propaga la llama cuando entra accidentalmente en contacto con ella y protege la parte cubierta de la piel del usuario contra las pequeñas cortaduras.

AREAS DE USO

Carrocerías	Pintura	Ensamble
<ul style="list-style-type: none">- J230 Ajustes- J240 Acabado Metálico	<ul style="list-style-type: none">- No se debe utilizar ya que provoca contaminación en las unidades	<ul style="list-style-type: none">- J410 a J413 Vestiduras- J420 a J422 Chasis- J522 Manejo de Materiales

LIMITACIONES

Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro de la pechera

REVISIÓN

El mandil nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.

Antes, durante y después de la jornada de uso el mandil debe ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otra nueva.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SEF1-004

Rev.: 0


Fecha: 30/09/08

78-010-022

Denominación: Mandil de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y abrasión en la zona del torso y abdomen

LIMPIEZA



MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

RESGUARDO

Su almacenamiento debe de ser en lugar techado libre de la intemperie, almacenados arriba del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

La materia prima que conforma este EPP permite clasificarlo como un producto no contaminante al medio ambiente.

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

No contiene ningún etiquetado. Entregados en atados de 25 piezas.

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEF1-004

Rev.: 0

Fecha: 30/09/08

78-010-022

Denominación: Mandil de mezclilla

Aplicaciones: Para operaciones de soldadura con riesgo medio bajo de calor por contacto, corte y abrasión en la zona del torso y abdomen

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

CERTIFICACIÓN

NOM -017-STPS-2001

ARTICULO HOMOLOGADO REFERANCIA/MARCA/NOM	FABRICANTE	FECHA DE HOMOLOGACION
PECHERA DE MEZCLILLA	GONORT S.A.	

Emisor: Yazmin Hernandez Jiménez
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Octavio Garcia Castañeda.
Gerente de I+D