


[Escribir texto]

				ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B			
Cod. Art. Ramos: 0628-0066		Cod. Art. Silao: N/A		Cod. Art. Toluca: PER-05-086		Cod. Común: 0628-091T		Cod. Proveedor: SEB3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA									
Denominación: Orejeras nrr22 bajo perfil MOD. 1425 3M.									
Aplicaciones: Eliminación de transmisión de sonidos por sus interiores moldeados que maximizan el espacio.									

CARACTERISTICAS GENERALES

Descripción:

La concha auditiva 1425 de 3M(MR) es auto-ajustable lo cual facilita la colocación para cualquier tamaño de cara. Es ligera y económica. Está especialmente diseñada para aquellos que buscan un excelente confort y durabilidad en su lugar de trabajo.

Material:

- Materiales hipoalergenicos.



Color:

- Negro y rojo.

CONDICIONES DE USO

La orejera puede utilizarse para protección contra efectos dañinos o ruidos impulsivos, sin embargo el NRR está basado en la atenuación de ruido continuo y no debe ser un indicador exacto de la protección logable contra ruidos impulsivos como un disparo.

AREAS DE USO

Las orejeras 3M 1425 pueden utilizarse en aquellas industrias donde exista riesgo de exposición a ruido, tales como construcción, procesos de maderas, metalurgia, o donde existan motores o turbinas. Las Orejeras 3M 1425 están recomendadas en aquellos puestos de trabajo donde existe tanto exposición a ruido, como condiciones en las que los trabajadores están expuestos a polvo, grasa u otro tipo de sustancias.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]

		ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP Seguridad e Higiene Industrial		Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A Revisión: B	
Cod. Art. Ramos: 0628-0066	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-05-086	Cod. Común: 0628-091T	Cod. Proveedor: SEB3-002	
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA					
Denominación: Orejeras nrr22 bajo perfil MOD. 1425 3M.					
Aplicaciones: Eliminación de transmisión de sonidos por sus interiores moldeados que maximizan el espacio.					

REVISIÓN

1. El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado óptimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad de l usuario en la operación.

LIMPIEZA

1. Se recomienda limpiar frecuentemente las orejeras con un trapo húmedo o con agua y jabón después de utilizarlos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Característica	Valor									Norma
Frecuencia Hz	125	250	500	1000	2000	3150	4000	6300	8000	ANSI S3.19-19
Atenuación media (dB)	15	20.9	27.5	30.5	33.5	33.8	36.9	36.1	36.9	
Desviación Estándar (dB)	3	2.8	2.8	2.4	2.7	3.1	3.1	3.2	3.7	
NRR (dB)	22									

RESGUARDO

1. Almacenar en lugar fresco y seco
2. Tras su utilización guardarlo en su estuche en un lugar aireado y lejos de cualquier fuente de calor.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Después de usar las orejeras, deséchelo de acuerdo a la reglamentación aplicable.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha

[Escribir texto]



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08
Fecha Revisión: N/A
Revisión: B

Cod. Art. Ramos: 0628-0066	Cod. Art. Silao: N/A	Cod. Art. Toluca: PER-05-086	Cod. Común: 0628-091T	Cod. Proveedor: SEB3-002
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Orejeras nrr22 bajo perfil mod. 1425 3m.				
Aplicaciones: Eliminación de transmisión de sonidos por sus interiores moldeados que maximizan el espacio.				

MANTENIMIENTO

La esponja es susceptible de limpieza con agua jabonosa tibia, secar a temperatura ambiente o con aire seco. No utilizar alcohol o disolventes.

Inspeccionar regularmente los defectos o deterioros existentes. El cojín debe ser reemplazado cada 6 meses o antes si es necesario.

ETIQUETADO

Cada orejera se presentará en caja individual.

En el envase han de figurar las frecuencias de atenuación, instrucciones relativas a la colocación y uso, resaltando la necesidad de efectuar una colocación correcta.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, en caso de defectos se hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación.

ARTÍCULO HOMOLOGADO: REFERENCIA/MARCA	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
Orejeras NRR22 bajo perfil mpd. 1425.	3M	16/09/02

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha