

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

PER-03-001

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión. B

Cod. Art. Ramos: N/A Cod. Art. Silao:

N/A

Cod. Art. Toluca:

Cod. Común: 0032-036T Cod. Proveedor:

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS

COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA

RESPONSABILIAD COMPARTIDA

SEF1-017

Denominación: Ma

Mandil de hule de 60x90 cm, amarillo

Aplicaciones:

Protección contra salpicaduras.


CARACTERÍSTICAS GENERALES

1. Descripción:

Mandil de hule laminado sobre tejido de nylon en color amarillo con tirantes y cintas de ajuste del mismo material. La unión de las cintas y tirantes se realiza mediante ojillos metálicos huecos. Todos los extremos se encuentran dobladillados.

2. Dimensiones / Planos de Conjunto:

Cotas en milímetros, tolerancia ±2 cm.





CONDICIONES DE USO

Mandil resistente a líquidos y químicos; no se emplee este producto en caso de roto.

ÁREAS DE USO

Pla	ınta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Toda la	planta	Susceptible a emplear en todos las àreas, excepción de fundición.	Manipulación de líquidos.	químico

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

PER-03-001

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión. B

Cod. Art. Ramos: N/A Cod. Art. Silao:

N/A

Cod. Art. Toluca:

Cod. Común: 0032-036T

Cod. Proveedor: SEF1-017

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS

COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIAD COMPARTIDA

COSAS

Mandil de hule de 60x90 cm, amarillo

Aplicaciones:

Denominación:

Protección contra salpicaduras.

REVISIÓN

Se recomienda comprobar e inspeccionar el mandil antes y después de su uso Cualquier perforación afecta de manera significativa a la protección que proporcionan.

LIMPIEZA

Limpieza manual con agua.

Es susceptible a lavado industrial.

RESGUARDO

Almacenar en sitio fresco y seco. No exponer directamente al sol.

DISPOSICIÓN FINAL

Si los mandiles son contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos como lo marca la NOM-053-ECOL-1993.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

Los mandiles deben entregarse por pieza.

GARANTÍA

El material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defecto e hará un cambio físico en el almacén de seguridad, previa evaluación

ARTÍCULO HOMOLOGADO:	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN	
REFERENCIA/MARCA			
GMM se reserva todos los derechos sobre ést Mandil de Hule de 60 x 90	a especificación técnica de suministro. Distribuciones EDSA	3/10/97	2/



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

PER-03-001

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08 Fecha Revisión: N/A

Revisión. B

Cod. Art. Ramos:

N/A

Cod. Art. Silao:

Cod. Art. Toluca:

Cod. Común: 0032-036T

Cod. Proveedor:

LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS

COSAS

TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS

EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES UNA RESPONSABILIAD COMPARTIDA

SEF1-017

Denominación: Mandil de hule de 60x90 cm, amarillo

N/A

Aplicaciones: Protección contra salpicaduras.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha