



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0228-0032	N/A	N/A	RSB4-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de overol amarillo tela indura de 8 cal. Coeli				
Aplicaciones: Lavado de overol para garantizar higiene en el mismo y en la persona que lo usa.				

CARACTERÍSTICAS GENERALES

1.1 Descripción.

Reciclado de Overol manga larga 100 % algodón indura retardante a la flama, marca vallen, diseñado en color amarillo de 8 cal / cm², para trabajar con electricidad de entre los 110 y 220 volts, lavado por el proveedor Coeli Mexicana S.A de C.V.

1.2 Características

Por las características propias del reciclado del overol tela indura de 8 cal / cm² permite que el overol sea lavado con percloro y desengrasantes para eliminar las sustancias químicas o residuos de hidrocarburos que se encuentran impregnados en el overol, con la finalidad de aumentar su vida útil y garantizar su higiene y el de la persona que lo usa.

1.2 Material del overol

Overol: 100 % algodón indura

Cierres y botones: Acero con protección de solapa tela



CONDICIONES DE USO

a) Condiciones de uso:

Conozca los riesgos en su trabajo relacionado con el manejo de electricidad
Higiene necesaria para seguir manteniendo limpio el overol

b) Reposición

Repóngase cada vez que presente daños visibles que no garanticen la protección para la cual fue diseñado.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0228-0032	N/A	N/A	RSB4-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER PREVENIDOS EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de overol amarillo tela indura de 8 cal. Coeli				
Aplicaciones: Lavado de overol para garantizar higiene en el mismo y en la persona que lo usa.				

ÁREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Motores	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.
Transmisiones	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.
Ensamble	Mantenimiento e ingeniería de la planta	Mantenimiento	Quemaduras por arco eléctrico.

LIMITACIONES

1. No se use en manejo de electricidad superior a la cual esta diseñado el overol.
2. Evite la exposición directa al fuego.
3. Evite la saturación excesiva de hidrocarburos

REVISIÓN

El equipo debe ser revisado antes, durante y después de su uso para verificar su estado optimo de protección en que debe permanecer y retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

LIMPIEZA

1. Lave con detergentes biológicos y desengrasantes para eliminar residuos de hidrocarburos impregnados en el overol.

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha



ESPECIFICACIÓN TÉCNICA EPP

Seguridad e Higiene Industrial

Fecha Emisión: 31/03/08

Fecha Revisión: N/A

Revisión: B

Cod. Art. Ramos:	Cod. Art. Silao:	Cod. Art. Toluca:	Cod. Común:	Cod. Proveedor:
N/A	0228-0032	N/A	N/A	RSB4-001
LA SEGURIDAD ESTÁ POR SOBRE TODAS LAS COSAS TODOS LOS ACCIDENTES PUEDEN Y DEBEN SER EN G.M.M. LA SEGURIDAD ES PREVENIDOS COMPARTIDA				
Denominación: Reciclado de overol amarillo tela indura de 8 cal. Coeli				
Aplicaciones: Lavado de overol para garantizar higiene en el mismo y en la persona que lo usa.				

2. Deje secar normal o en secadora.
3. Planchado en tibio

RESGUARDO

Debe de ser almacenado en un lugar libre de la intemperie, en un lugar seco y por sobre del piso.

DISPOSICIÓN FINAL

Si el overol se encuentra contaminado por alguna sustancia química o impregnación de hidrocarburos debe de ser considerado como material peligroso y deberá de ser desechado de acuerdo a como lo marcan las normas ambientales del centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El overol deberá de entregarse en empaque individual

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación.

ARTÍCULO HOMOLOGADO:	FABRICANTE:	FECHA HOMOLOGACIÓN
REFERENCIA/MARCA		
Overol antifiama 8 Cal	Vallen	

Nº Rev.	Descripción de la modificación	Nombre	Cargo	Fecha