



Especificación Técnica

Denominación: PROTECTOR FACIAL MOD. PF300T INFRA

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Protector Facial con suscepción de material termoplástico con visera, sistema de sujeción con ajuste de intervalos, banda sudadera tipo esponja, broches macho del mismo material donde incorporar la mica de protección. El punto de unión entre la banda de sujeción y la visera permite el giro de esta última.

Características:

El protector facial con suspensión, cuenta con una mica de acetato resistente a los impactos de acuerdo a la norma(ANZI 187.1-1989. Se de puede usar sin necesidad de casco de protección. Las aplicaciones son para agricultura, química, construcción, utilidad eléctrica, materiales peligrosos, minería, industria automotriz, trabajos de lijado y esmerilado.

Material:

- **Mica:**
Visera: Termoplástico.
- **Color:** Negro





Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.



Código: SEG8-018

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

Especificación Técnica

Denominación: PROTECTOR FACIAL MOD. PF300T INFRA

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1. Inspeccione la suspensión regularmente. Revise que no tenga rupturas o partes averiadas cada vez que usted lo utilice.
2. En caso de que la Suspensión ha recibido un golpe considerable, este deberá ser destruido y reemplazado.

Colocación:

1. Todos los ensamblados de escudo facial deben llevarse con protección ocular de alto impacto según Z87.1, tal como anteojos o gafas.
2. Coloque el escudo facial en cada uno de los broches de la suspensión para realizar un ensamble correcto.

Retiro:

1. Retirar el equipo cuando presente daños visibles y palpables que pongan en riesgo la seguridad del usuario en la operación.

Limitaciones:

1. No utilice los Marcos de Escudo Facial Plegable de metal para las aplicaciones eléctricas. El no cumplir esta advertencia puede resultar en lesiones graves o la muerte.
2. No utilice las micas o protector para soldadura, usos a temperaturas elevadas o para protección contra fuentes de luz infrarroja a menos que el visor o mica disponga de aprobación para tales usos.
3. No lo utilice cerca de llamas expuestas.
4. No aplique Pinturas, solventes o químicos al cabezal porque puede disminuir sus propiedades.

MANTENIMIENTO

1. Se recomienda lavar con jabón suave y agua, enjuagar con agua limpia y secar con un paño limpio y suave.
2. No usar amoníaco, limpiadores alcalinos, compuestos de limpieza abrasivos o solventes.

Emisor: Juan Hernández M.
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvin Servicios Internacionales S.A de C.V.



Código: SEG8-018

Rev.: 0

Fecha: 15/12/09

Especificación Técnica

Denominación: PROTECTOR FACIAL MOD. PF300T INFRA

Aplicaciones: Sujeción de mica para protección de ojos y rostro de proyecciones de partículas y salpicaduras de líquidos o de radiaciones ultravioletas.

RESGUARDO

1. Conservar los lentes en lugar asignado en el caso de que se tenga especificado o bien en un lugar no cerrado de preferencia ventilado para dejar orear.

DISPOSICIÓN FINAL

1. Los cabezales contaminados con sustancias químicas o agentes biológicos, debe considerarlos como productos peligrosos, procediendo a su disposición de desecharlos de acuerdo a la normatividad aplicable en el centro de trabajo.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

1. Los protectores faciales se entregan en empaque individual en la cual figuran instrucciones de uso.

Emisor: Juan Hernández M.
Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D