



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEF1-022

Rev.: 0

Fecha: 17/06/10

Denominación: MANDIL DE MEZCLILLA 14 ONZAS SIN BOLSA * E *

Aplicaciones: Para operaciones donde exista el agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, penetración y corte leve.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Peto-Mandil de mezclilla con cinta de sujeción para el cuello, cintas de amarre para su ajuste al cuerpo, y dobladillado y orleado a fin de evitar su deshilado.

Características.

Por las características del equipo, ha sido diseñado para proteger catalogado como un peto para maniobras generales, se caracteriza por su gran adaptabilidad al tronco y es Ideal para operaciones mecánicas en las que estén presentes los riesgos mecánicos de abrasión y corte ligeros.

Material:

- Peto – mandil con tela mezclilla.
- Cinta de sujeción con tela mezclilla.
- Cintas de amarre con tela mezclilla.
- Dobladillado y orleado con hilo de algodón.



Dimensiones:

Talla:	Caballero
A: Largo total	900 mm \pm 5%
B: Largo mandil	550 mm \pm 5%
C: Ancho mandil	600 mm \pm 5%

Emisor: Juan Hernández M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEF1-022

Rev.: 0

Fecha: 17/06/10

Denominación: MANDIL DE MEZCLILLA 14 ONZAS SIN BOLSA * E *

Aplicaciones: Para operaciones donde exista el agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, penetración y corte leve.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Características de la mezclilla	Valor	según Norma
Mezclilla tipo industrial	14 onzas	
Características del Peto – mandil	Valor	según Norma
Doblillado y orleado	Evitar deshilado	
Características de hilo en costura	Valor	según Norma
Hilo de algodón	30/4	

CONDICIONES DE USO

Revisión:

1. El mandil nuevo debe de estar libre de defectos de rotura, abertura, agujeros, o deshilados.
2. Antes, durante y después de la jornada de uso del mandil debe de ser revisado, que no presenten deterioro, desgaste, saturación, rompimiento, y si es así solicite su cambio por otro nuevo.

Colocación:

1. Posiciones el peto en forma en que la cara frontal de la carnaza esté al frente.
2. Manos limpias al colocarse el mandil para mantener una higiene a sus manos, y no ensuciar, manchar o contaminar el producto.
3. Ajustar perfectamente el mandil a su cuerpo mediante las cintas de amarre.

Limitaciones:

1. Evite la impregnación excesiva de agua, aceite, grasa, solventes, sustancias agresivas, o el contacto extremo directo, ya que afecta al producto en la transformación y envejecimiento prematuro en el mandil.
2. El diseño del equipo otorga protección únicamente en las partes frontales del cuerpo como (él tórax, abdomen, cadera, y lateral de los muslos hasta las rodillas).
3. Es recomendable el lavado industrial al mandil usado.

MANTENIMIENTO

Inspeccionar periódicamente y remplazar cuando se encuentre algún tipo de daño.

Emisor: Juan Hernández M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V.
Especificación Técnica

Código: SEF1-022

Rev.: 0

Fecha: 17/06/10

Denominación: MANDIL DE MEZCLILLA 14 ONZAS SIN BOLSA * E *

Aplicaciones: Para operaciones donde exista el agente físico de riesgo mecánico consistente en abrasión, penetración y corte leve.

GARANTÍA

Este material esta garantizado 100% por defectos de fabricación, para aclaraciones se cuenta en almacén una prueba física del producto original.

En caso de defectos se hará un cambio físico en el Almacén de Seguridad, previa evaluación.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

1.- EMBALAJE: Empaque colectivo de 10 piezas, etiquetados con No. Lote.

Emisor: Juan Hernández M.
Gerente de Aseguramiento de Calidad

Aprobado: Juan Carlos Caudillo M.
Jefe de I+D