



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SIC2-008

Rev.:

Fecha: 01/01/15

Denominación: Portacandados tipo tiejra de 25mm mod. 420 Masterlock

Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria.

CARACTERÍSTICAS GENERALES

Descripción.

Porta candados resistentes a la manipulación indebida, mantiene el equipo inoperativo mientras se hacen reparaciones o ajustes. Aislado con cubierta de vinilo brillante.

3/8".

Material:

Fotografía:

- Material: Acero extra-fuerte
- Color: Rojo

Mordaza de acero con mango revestido de vinil; capacidad para 6 candados 25mm (1")



CONDICIONES DE USO

Colocar el portacandado de manera que inmovilice totalmente el equipo.

AREAS DE USO

Planta	Departamento (s)	Operación (es)	Riesgo (s)
Toda la planta	Mantenimiento	Bloqueo de energía	Contacto con energía eléctrica, térmica

RESGUARDO

Almacenar en un lugar libre de la intemperie y en un lugar seco por sobre el piso



Urvina Servicios Internacionales S.A de C.V. Especificación Técnica

Código: SIC2-008

Rev.:

Fecha: 01/01/15

Denominación: Portacandados tipo tieja de 25mm mod. 420 Masterlock

Aplicaciones: Bloqueo de maquinaria.

DISPOSICIÓN FINAL

El equipo puede ser segregado como residuo peligroso o no peligroso, dependiendo de las características del proceso en el que fue utilizado y el tipo de contaminación que presenten al término de su vida útil.

La determinación en la disposición final es responsabilidad del centro de trabajo "usuario final", dependerá del cumplimiento a los requerimientos legales y de sus lineamientos ambientales internos.

ETIQUETADO Y EMBALAJE

El portacandado se presenta en bolsas individuales.

GARANTIA

Este material esta garantizado 100% contra defectos por fabricación