

H0007 — Ver competidores (Profesor)

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos de Contacto (Taekwondo)

Épica: Consulta Profesor · Puntos: 2 · Prioridad KANO: Performance · Rol: Profesor
Rama: Dev · Fecha: 2026-08-26 · Migración: UsuarioEscuela (1 columna nullable)

1. El problema que la historia escondía

«Como **Profesor** quiero ver **mis** competidores inscriptos.» La palabra importante es *mis*: implica que el sistema sabe qué alumnos son de quién. Y no lo sabía.

El backlog decía que solo faltaba crear el endpoint `GET /torneos/{torneoId}/competidores/escuela/{escuela}`, porque el repositorio ya tenía `GetByEscuelaAsync`. Pero al revisarlo aparecieron dos problemas de fondo:

1. La ruta documentada era una fuga de datos. Con la escuela como parámetro de URL, cualquier Profesor autenticado podía pedir la de otro:

```
GET /torneos/{id}/competidores/escuela/Escuela%20Rival
```

y recibir nombre, responsable y teléfono de los alumnos de esa escuela — datos de contacto de menores. El `Roles("Profesor")` no lo impide: autoriza el *rol*, no el *alcance*.

2. La entidad `Usuario` no tenía ningún vínculo con una escuela, así que ni siquiera existía contra qué validar el parámetro.

2. Decisiones de diseño

D1 — La escuela sale del token, no de la URL

La ruta implementada **no tiene parámetro de escuela**:

```
GET /api/v1/torneos/{torneoId}/competidores/mis-alumnos
Roles("Profesor")
```

El endpoint resuelve el id del usuario desde el claim del JWT, y el handler busca su escuela en la base. El cliente **no tiene forma de pedir otra escuela**: no es que esté validado, es que el dato no viaja. La regla que quedó escrita en `backend/CLAUDE.md` es: *nunca aceptar del cliente un dato que identifique al dueño de los registros*.

D2 — Campo `Escuela` en `Usuario` (decisión del usuario)

Se evaluaron tres opciones y se eligió la más simple que resuelve el caso: una columna `escuela` nullable en `usuarios`. Un Profesor pertenece a una escuela.

- Es **nullable** porque solo aplica al rol Profesor: en Coordinador y Director queda en null.
- Tiene la **misma longitud (200)** que `Competidor.Escuela`, porque se comparan por igualdad al filtrar.
- La alternativa N—N (`profesor_escuelas`) quedó descartada: habría subido la historia de 2 a ~5 puntos para resolver un caso que hoy no existe.

D3 — El id se lee del token, la escuela se lee de la base

Se podría haber metido la escuela como un claim más del JWT y evitar una consulta. No se hizo: un claim queda **congelado hasta el próximo login**. Si el Coordinador corrige la escuela de un Profesor, con el dato en el token seguiría viendo los alumnos equivocados hasta cerrar sesión.

El endpoint pasa solo el `usuarioId` a la Query, y el **handler** resuelve el usuario contra el repositorio. De paso, la capa Application no toca `HttpContext`.

D4 — La trampa del claim `sub`

El token se emite con `JwtRegisteredClaimNames.Sub`, pero ASP.NET Core tiene `MapInboundClaims` activo por defecto y lo **renombra** a `ClaimTypes.NameIdentifier` al validarlo. Leer el claim por su nombre original habría devuelto `null` siempre — y el endpoint, **401 en todos los casos**.

La solución obvia sería `options.MapInboundClaims = false`, pero **rompería toda la autorización**: `Roles(...)` funciona hoy justamente porque ese mismo remapeo convierte el claim `role` del token en `ClaimTypes.Role`. Desactivarlo dejaría a todos los endpoints sin roles reconocidos.

Se optó por leer **ambos nombres**, así el endpoint no depende de esa configuración global:

```
var sub = User.FindFirst(ClaimTypes.NameIdentifier)?.Value
        ?? User.FindFirst(JwtRegisteredClaimNames.Sub)?.Value;
```

D5 — Un Profesor sin escuela no es un error

Si el usuario todavía no tiene escuela cargada, el handler devuelve `Escuela = null` y lista vacía, **sin consultar competidores**. No lanza excepción: no es una falla del sistema sino un perfil incompleto. El cliente distingue los dos casos y muestra un mensaje accionable — *«pedile al Coordinador que la configure»* — en lugar de un listado vacío sin explicación.

Por eso `MisCompetidoresResponse` lleva la escuela además de los competidores: `null` significa «no sabemos cuál es tu escuela», y un nombre con lista vacía significa «tu escuela no tiene inscriptos en este torneo».

D6 — Qué campos ve el Profesor

La tabla muestra nombre, sexo, edad, peso, graduación y categoría. **No incluye responsable ni teléfono**: el Profesor ya los conoce, y replicarlos multiplicaría las pantallas donde viven datos de contacto de menores sin aportar nada a la consulta. Tampoco tiene acciones de edición o borrado — la carga y corrección de competidores es del Coordinador.

3. Qué se implementó

Backend

Archivo	Cambio
<code>Domain/Entities/Usuario.cs</code>	Nuevo <code>string? Escuela</code>

Archivo	Cambio
Persistence/Configurations/UsuarioConfiguration.cs	Columna con <code>HasMaxLength(200)</code>
Migrations/..._UsuarioEscuela.cs	Una columna nullable; sin pérdida de datos
Domain/Interfaces/IUsuarioRepository.cs	Nuevo <code>GetByIdAsync</code>
.../Repositories/UsuarioRepository.cs	Implementación
.../Queries/GetMisCompetidores/	Query, Response y Handler
API/Endpoints/Competidores/GetMisCompetidoresEndpoint.cs	<code>EndpointWithoutRequest</code> , <code>Roles("Profesor")</code>
Persistence/DbSeeder.cs	El Profesor demo queda en «Escuela Central»

El endpoint es `EndpointWithoutRequest` por la misma razón que `GenerarLlavesEndpoint` : el único dato de ruta es el torneo y el GET no lleva cuerpo.

Frontend

Archivo	Cambio
src/types/index.ts	Interfaz <code>MisCompetidores</code>
src/lib/api.ts	<code>competidores.misAlumnos(torneoId)</code>
src/hooks/useCompetidores.ts	<code>useMisCompetidores</code> + query key <code>misAlumnos</code>
components/competidores/MisAlumnosList.tsx	Tabla de solo lectura, responsive
routes/torneos/\$torneoId/mis-alumnos.tsx	Página
App.tsx	Ruta con <code>RoleGuard roles={['Profesor']}</code>
components/torneos/TorneoCard.tsx	Enlace «Mis alumnos →» solo para Profesor

La query key `['competidores', torneoId, 'mis-alumnos']` es **hija** de `['competidores', torneoId]` . Como TanStack Query invalida por prefijo, cuando el Coordinador carga o edita un competidor esta vista se refresca sola, sin cablear nada extra.

4. Tests

6 casos nuevos en `GetMisCompetidoresQueryHandlerTests` :

- **Camino feliz** — devuelve los alumnos y el nombre de la escuela.
- **Consulta siempre con la escuela del usuario autenticado** — el test que protege D1: verifica que se pide la escuela propia y nunca una ajena.
- **Profesor sin escuela** — devuelve vacío y *no* consulta competidores.
- **Escuela en blanco** — se trata igual que sin asignar.
- **Torneo inexistente** → `NotFoundException` .

- **Usuario inexistente** → `NotFoundException`.

107/107 tests en verde. Backend sin errores C#; frontend compila y pasa lint.

5. Cómo verificarlo

1. Reiniciar la API: aplica la migración `UsuarioEscuela` automáticamente.
2. El Profesor demo ya queda con «Escuela Central». Si el usuario *ya existía*, el seeder no lo vuelve a crear — hay que asignarle la escuela a mano en la base (`UPDATE usuarios SET escuela = 'Escuela Central' WHERE email = 'profesor@torneo.test';`) o borrar esa fila y reiniciar.
3. Cargar como Coordinador algún competidor con escuela «Escuela Central».
4. Entrar como `profesor@torneo.test` / `Profesor123!` → en la card del torneo aparece «**Mis alumnos** →».
5. La vista lista solo los de esa escuela, con su categoría o «Sin asignar todavía».
6. Intentar entrar a `/torneos/{id}/mis-alumnos` como Coordinador → el `RoleGuard` redirige, y el endpoint respondería 403 igual.

6. Notas para las próximas historias

- **H0013** (tablas filtrables/ordenables/paginadas): esta historia agregó una **tercera** tabla de competidores (`MisAlumnosList` , junto a `CompetidorList` y `CompetidoresSinCategoria`). Al hacer H0013 hay que migrar las tres al `DataTable` compartido. Ya quedó anotado en `docs/backlog.md`.
- **H0008** (reporte PDF — Director) necesitará un usuario Director: alcanza con sumar una línea al arreglo de semillas del seeder.
- **Falta la UI para asignar la escuela a un Profesor.** Hoy solo la pone el seeder. Cuando exista una gestión de usuarios, ese campo debe poder editarse desde ahí.
- **H0011** no afecta esta vista más allá de la columna «Categoría», que pasará a ser varias.