

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos

H0001 — Crear torneo: resumen de implementación

1. Qué se implementó

Se implementó de punta a punta la historia H0001 (Config. inicial — 2 puntos, prioridad Básico): un Coordinador puede crear un torneo indicando nombre, fecha, lugar y opcionalmente un flyer. El torneo queda en estado 'Borrador'. Se agregó además la capacidad de listar y consultar torneos por id, necesaria para que la creación tenga un lugar donde verse reflejada.

2. Backend — decisiones y por qué

Endpoints FastEndpoints, no Controllers: se crearon `CreateTorneoEndpoint`, `GetTorneoByIdEndpoint` y `GetTorneosEndpoint`, cada uno con su Request y Validator propio, siguiendo el patrón REPR documentado en `backend/CLAUDE.md`. Cada endpoint declara Roles(...) según la tabla de roles del proyecto: crear es exclusivo del Coordinador; consultar está abierto a los tres roles.

Validación en dos capas: el Request del endpoint se valida con FastEndpoints (`Validator<TRequest>`), y el Command de MediatR se vuelve a validar con un `ValidationBehavior` agregado al pipeline. Esto es defensa en profundidad: si el Command se invocara desde otro lugar que no sea HTTP (un job, otro handler), seguiría estando validado.

Middleware global de excepciones: se agregó `ExceptionHandlerMiddleware` para traducir `ValidationException` → 400, `NotFoundException` → 404 y `ConflictException` → 409 con mensajes claros en JSON, en vez de dejar que cualquier error termine en un 500 genérico.

Migración EF generada, no aplicada: se generó `InitialCreate` (tablas torneos, categorías, competidores, llaves_competencia) con 'dotnet ef migrations add'. No se corrió 'database update' — no se tocó ninguna base de datos real.

Tests con xUnit + NSubstitute: se creó el proyecto `TorneoDeportivo.Application.Tests` con 6 tests: creación exitosa, nombre vacío, fecha pasada, comando válido, torneo encontrado por id y torneo no encontrado (`NotFoundException`). Los 6 pasan.

3. Frontend — decisiones y por qué

React Router v7 para el routing: el `CLAUDE.md` dejaba abierta la opción entre TanStack Router y React Router v7. Se consultó al usuario y se eligió React Router v7 por menor ceremonia (sin plugin de Vite ni generación de código), quedando fijado como el patrón para el resto del proyecto.

Colores de marca sobre tokens de shadcn: en vez de inventar variables de color paralelas, se sobrescribieron los tokens semánticos --primary (rojo, usado por el botón principal/CTA) y --secondary (azul, usado en el header de navegación), aplicando la regla 60-30-10 de `skills/ux-ui-guidelines.md` directamente sobre la infraestructura de shadcn ya existente.

Accesibilidad aplicada en el formulario: inputs con min-h-11 (44px) para cumplir Ley de Fitts, <Label> visible por campo (no solo placeholder), mensajes de error específicos vía Zod ('La fecha debe ser posterior a hoy', no 'Error de validación'), y foco visible heredado de los componentes base-ui de shadcn.

Estado del torneo sin depender solo del color: el badge de estado (Borrador/Activo/Finalizado) siempre muestra el texto del estado, el color es un refuerzo visual, nunca el único canal de información.

Limpieza del boilerplate de Vite: se reemplazó `App.tsx` (contador de ejemplo) por el shell real de la app con <header>/<nav>/<main> semánticos, y se borraron los assets default (react.svg, vite.svg, hero.png) que no se iban a usar.

4. Cómo probarlo

Backend: `cd backend/TorneoDeportivo.API && dotnet run` → `http://localhost:5000`. Frontend: `cd frontend && npm run dev` → `http://localhost:5173/torneos`.

Importante: los endpoints de torneos requieren un JWT válido con el rol correspondiente (Coordinador para crear). Como todavía no existe una historia de login, no hay forma de obtener ese token desde la UI. Para probar manualmente el backend hay que generar un JWT a mano con el mismo secreto/issuer/audience de `appsettings.json`.

5. Limitaciones conocidas

- No hay sistema de autenticación/login implementado todavía: los endpoints están protegidos con Roles(...) pero no hay manera de emitir un JWT desde la aplicación. Es un gap esperado hasta que se implemente esa historia.
- No se verificó la persistencia contra una base PostgreSQL real: esta máquina no tiene Docker instalado, así que no se pudo levantar el contenedor de base de datos. Se verificó en su lugar: arranque de la aplicación, registro de los 3 endpoints,

Sistema de Gestión de Torneos Deportivos

H0001 — Crear torneo: resumen de implementación

enforcement de roles (401 sin token) y la lógica de los handlers vía tests unitarios con repositorio simulado.