Sprint 1 - Divisão de tarefas

Report Urbano com Camada de Acessibilidade (ODS 11) - PUC Minas

Escopo: RF01 a RF14 e RF16 (registro e visualização). Cada frente cobre front, back e banco do próprio requisito.

Pessoa 1 - Conta | RF01, RF02	
Back	Cadastro e login com senha em BCrypt e JWT; endpoint para atualizar o perfil.
Front	Telas de cadastro, login e perfil, com campo opcional de deficiência ou mobilidade reduzida.
Banco	Collection *usuarios* com índice único no email.
Responsável	Mario Eduardo

Pessoa 2 - Captura do registro | RF04, RF05, RF06	
Front	Consentimento de câmera e localização; aviso sobre não fotografar pessoas, placas ou fachadas; foto obrigatória e GPS; pino arrastável no mapa para ajustar a localização.
Back	Upload da foto para o storage, devolvendo a URL.
Responsável	Rafael Abi-Saber

Pessoa 3 - Classificação do registro | RF07 a RF11	
Front	Telas com botões para tipo, impacto em acessibilidade, perfis afetados e gravidade, mais a descrição opcional, sem digitação obrigatória.
Back	Enums de tipo, perfil e gravidade, com validação desses campos.
Responsável	Bernardo Machado

Pessoa 4 - Mapa | RF13, RF14	
Back	GET /ocorrencias?bbox= com $geoWithin e filtro de acessibilidade.
Front	Mapa com Leaflet que recarrega pela área visível, com toggle de acessibilidade.
Banco	Índice 2dsphere e script de seed com ocorrências em BH.
Responsável	Guilherme Tolentino

Pessoa 5 - Detalhe e histórico | RF16, RF03	
Back	GET /ocorrencias/{id} (com dias em aberto e número de confirmações) e GET /usuarios/me/ocorrencias.
Front	Tela de detalhe da ocorrência e tela de histórico do usuário.
Responsável	Matheus Andrade

Pessoa 6 - Persistência e integração | RF12	
Banco	Modelo de *ocorrencias*: localização em GeoJSON, autorPublico (padrão false), status, cidade e confirmacoes: [] já preparado para a Sprint 2.
Back	POST /ocorrencias que junta captura e classificação, preenchendo autor, data e hora pelo token e escondendo o autor por padrão.
Geral	Ligar o fluxo de registro de ponta a ponta, revisar os PRs e fazer o deploy.
Responsável	Miguel Xavier

Ordem para evitar travas

1. No primeiro dia, a Pessoa 6 sobe o modelo de *ocorrencias* e a Pessoa 1 sobe o JWT. Todo o resto depende desses dois.

2. As Pessoas 2 e 3 fazem telas do mesmo fluxo: combinar antes um único objeto de rascunho da ocorrência compartilhado entre as telas.

3. As Pessoas 4 e 5 podem trabalhar com o seed enquanto o registro não fica pronto.

Pendências: definir o nível WCAG (RNF13), a escala de gravidade, onde guardar as fotos (RNF06) e onde hospedar o backend (a Vercel serve o React, mas não roda Spring Boot). RF33 (denúncia) está na Sprint 1 no documento de requisitos e no backlog no README: alinhar com o grupo.