

Checkpoint2 –Preguntas Teoricas

- **Nombra cuatro valores que se pueden usar con la propiedad justify-content.**

- flex-start: Valor predeterminado. Los elementos se colocan al principio del contenedor.
- flex-end: Los elementos se colocan al final del contenedor.
- center: Los elementos se colocan en el centro del contenedor.
- space-between: Los elementos tendrán espacio entre ellos

- **¿Qué es un objetivo primordial?**

Un objetivo primordial es la meta o propósito, en una web sería la respuesta a ¿por qué creamos la web? ¿Qué necesidad cubre?

- **¿Qué son los wireframes de baja fidelidad?**

Los wireframes de baja fidelidad son bocetos de la web o app que muestra la organización y funcionamiento de los elementos, sin preocuparse por los colores o el diseño visual

- **¿Qué es Git y para qué sirve?**

Git es un sistema de gestión de versiones distribuido y código abierto que trata de gestionar las versiones de las aplicaciones de una forma rápida y eficiente.

- **¿Qué es un mapa del sitio?**

Un mapa de sitio (o sitemap) es una lista estructurada, que enumera las páginas de un sitio web para ayudar a los motores de búsqueda a rastrearlo e indexarlo.

- **Nombra tres valores que se pueden usar con flex-direction, incluido el valor predeterminado que usa flexbox cuando se crea.**

- flex-direction: row;
- flex-direction: row-reverse;
- flex-direction