## Inicio con Git

1. Instala el git.

```
sudo apt install
```

2. Configura el nombre de usuario y email.

```
git config --global user.name "Miguel"
git config --global user.email "l1f.migue@gmail.com"
```

3. Crear un repositorio en la carpeta [nombreapellidos] (Tu nombre y apellidos).

```
mkdir miguelalejandro

cd miguelalejandro

git init
```

4. Crea el fichero index.html vacío. Añadelo al repositorio con el comentario "Inicio del proyecto".

```
sudo apt install

touch index.html

git add index.html

git commit -m "Inicio del proyecto"
```

5. Muestra la historia de nuestro repositorio.

```
git log

git log


commit ec4da8e604d687328867de1c2fd7fe34830bb119 (HEAD -> main)

Author: Miguel <l1f.migue@gmail.com>
Date: Wed Nov 22 12:03:03 2023 +0000

Cambios de prueba
```

6. Modifica el archivo index.html poniéndole la estructura básica HTML y el título [Nombre Apellidos].

7. Muestra las diferencias de los ficheros del Working directory con la versión actual.



8. Añadelo al repositorio con el comentario "Inicio del proyecto 2".

```
git add index.html
git commit -m "Inicio del proyecto 2"
```

9. Muestra la historia de nuestro repositorio.

```
of log

of a log and a lo
```

10. Cambia el comentario de la versión actual del proyecto de "Inicio del proyecto 2" a "Fichero con estructura".

```
git commit --amend -m "Fichero con estructura"
```

11. Muestra las diferencias entre las dos versiones que tenemos.

```
ct diff d0b10b83696050185fbac5f40c211a80093a20e2
ec4da8e604d687328867de1c2fd7fe34830bb119
```

```
diff —git a/index.html b/index.html
index dfef791..e69de29 100644

— a/index.html
+++ b/index.html
@@ -1,11 +0,0 @@

~!DOCTYPE html>
~html lang="en">
~head>

- «meta charset="UTF-8">
- «meta name="viewport" contextorid n=levice w viez initial-scale=1.0">
- <title>Miguel Alejandro</title>
~/head>
~body>
-
~/html>
\ No newline at end of file
(END)
```

12. Etiqueta la primera versión del repositorio con 0.1 "Versión inicial" y la segunda (la actual) con 0.2 "Version con estructura"

```
tag -a 0.1 -m "Versión inicial"
d0b10b83696050185fbac5f40c211a80093a20e2

tag -a 0.2 -m "Versión con estructura"
ec4da8e604d687328867de1c2fd7fe34830bb119
```