



ChatGPT



javascript

Copiar código

```
const pais = new País("Bahrain", "Manama", "Bahrain International Circuit",
```

Con este enfoque, los atributos quedan definidos y listos para ser utilizados o modificados en los métodos de la clase o desde instancias de `País`.



## Tarea 2. Creación de la clase País

Dentro del fichero creado en la tarea anterior crea la clase `País` y añade a dicha clase los atributos necesarios para representar la siguiente información: nombre del país, nombre de la capital, nombre del circuito de F1, cantidad de población, tipo de forma de gobierno, coordenadas de la línea de meta del circuito y religión mayoritaria.



Aquí tienes la estructura de la clase `País` con los atributos necesarios:

javascript

Copiar código

```
// Archivo: pais.js
```

```
class País {
```

```
  constructor(nombre, capital, nombreCircuito, poblacion, formaGobierno, coorden
```

```
    this.nombre = nombre;           // Nombre del país
```

```
    this.capital = capital;         // Nombre de la capital
```

```
    this.nombreCircuito = nombreCircuito; // Nombre del circuito de F1
```

```
    this.poblacion = poblacion;      // Cantidad de población
```

```
    this.formaGobi
```



e

ChatGPT puede cometer errores. Considera verificar la información importante.





































































































































































































































































































































































































