

Programación II - TUP - 2024 - 1C - Comisiones 21 - 22 - 121 y 122

[Página Principal](#) / [Mis cursos](#) / [Programación II - TUP - 2024 - 1C - Comisiones 21 - 22 - 121 y 122](#) / [Exámenes](#) / [Cuestionario parcial 2 miércoles 19/06/2024](#)

Navegación por el cuestionario

1

✓

2

✓

3

✓

4

●

Mostrar una página cada vez

Finalizar revisión

Comenzado el	miércoles, 19 de junio de 2024, 08:41
Estado	Finalizado
Finalizado en	miércoles, 19 de junio de 2024, 10:41
Tiempo empleado	2 horas
Calificación	9,00 de 10,00 (90%)

Pregunta 1

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

🚩 Marcar pregunta

Informar el día del mes marzo de este año con más cantidad de reparaciones.

- ☒ a. Lo hice y funciona correctamente
- ☐ b. Lo hice pero no da el resultado correcto
- ☐ c. No compila
- ☐ d. No lo pude hacer



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Lo hice y funciona correctamente

Pregunta 2

Correcta

Se puntúa 3,00 sobre 3,00

🚩 Marcar pregunta

Generar un archivo con los talleres que no tengan reparaciones en un año que se ingresa por teclado. El archivo debe tener el mismo formato de registro que el archivo de talleres

- ☒ a. Lo hice y funciona correctamente
- ☐ b. Lo hice pero no da el resultado correcto
- ☐ c. No compila
- ☐ d. No lo pude hacer



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Lo hice y funciona correctamente

Pregunta 3

Correcta

Se puntúa 2,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Agregar una sobrecarga para el operador != de la clase Reparacion, que reciba como parámetro un objeto de otra clase

- ☒ a. Lo hice y funciona correctamente
- ☐ b. Lo hice pero no da el resultado correcto
- ☐ c. No compila
- ☐ d. No lo pude hacer



Respuesta correcta

La respuesta correcta es:
Lo hice y funciona correctamente

Pregunta 4

Parcialmente correcta

Se puntúa 1,00 sobre 2,00

🚩 Marcar pregunta

Crear y mostrar un vector dinámico de tipo Reparación que contenga un subconjunto de los registros del archivo reparaciones.dat.

Usar la sobrecarga del punto anterior para determinar el subconjunto.

Ejemplo: si la sobrecarga era para el operador < y un parámetro de tipo entero, el subconjunto puede ser de todos los registros que tengan un tipo de reparación menor a un valor que se establezca (puede ser por ingreso por teclado, o de manera directa).

Otro ejemplo: si el operador es == y recibe una fecha, el subconjunto puede ser el de todas las reparaciones que tengan un año de una fecha que se ingresa por teclado (la fecha puede ser elegida de manera directa o ingresada por teclado)

- ☐ a. No lo pude hacer
- ☐ b. Lo hice pero no compila
- ☐ c. Lo hice pero no da el resultado correcto
- ☒ d. Funciona y da el resultado correcto



Respuesta parcialmente correcta.

La respuesta correcta es:
Funciona y da el resultado correcto

Comentario:
se guardan mas registros de lo que el vector dinámico permite.
no se cumple con la consigna "que contenga un subconjunto de los registros"

Finalizar revisión

◀ [Consignas parcial 2 miércoles 19/06/2024](#)

Ir a...

[Entrega parcial 2 miércoles 19/06/2024](#) ▶