

Unidad 1 - JSP

Programación Avanzada II – Java Server Pages

Autor: Tamara Herrera

¿Qué es un JSP (Java Server Page)?

Un JSP es una tecnología que permite incluir código java dentro de una página web.

Los JSP están compuestos por código JAVA y HTML.

¿Cómo incorporar el código java a un JSP?

Se puede incorporar utilizando scriptles, expresiones o declaraciones.

Scriptles: Se puede programar normalmente código java. No se muestra información.

Declaraciones: Solo sirven para declarar datos.

Expresiones: Sirven para mostrar información.

1.¿Cómo incorporar el código java al JSP?

Ejemplo1.jsp

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://w
4 <html>
5 <head>
6 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
7 <title>Insert title here</title>
8 </head>
9 <body>
10
11 <% String nombre = "Hola"; nombre+= " Pepe"; %>
12 <%!String nombre2= "Hola Jose"; %>
13
14 <h1> <%=nombre%> </h1>
15 <h1> <%=nombre2%> </h1>
16
17 </body>
18 </html>
```

Scriptlets

Declaración

Expresion

2. Redirigir de un JSP al mismo JSP

Ejemplo2.jsp

```
<form method="get" action="Ejemplo2.jsp">  
  Ingrese su nombre: <input type="text" name="txtNombre" id="txt">  
  <input type="submit" name="btnAceptar" value="Aceptar" id="btn">  
</form>
```

Etiqueta form: sirven para encapsular los objetos a enviar.

Method: Método de envío, puede ser get o post.

- ✓ **Get:** envía los elementos por la url.
- ✓ **Post:** envía los elementos internamente.

Action: Formulario al cual redireccionar. En este caso, redirecciona el postback a la misma página

2. Redirigir de un JSP a otro JSP

Para recibir los elementos enviados en un request, se debe realizar la siguiente instrucción: `request.getParameter("Name de la etiqueta");`

Recordar que en el caso de los botones, solo viaja en el request aquel botón que se pulso, los demás viajan como nulos.

```
<% String nombre="";  
    if(request.getParameter("btnAceptar")!=null)  
    {  
        nombre="Bienvenido "+ request.getParameter("txtNombre");  
    }  
%>
```

Ejemplo2.jsp

3. Redirigir de un JSP a otro JSP (Ejemplo3a.jsp a Ejemplo3b.jsp)

Ejemplo3a.jsp

```
<form method="get" action="Ejemplo3b.jsp">  
  Ingrese su nombre: <input type="text" name="txtNombre" id="txt">  
  <input type="submit" name="btnAceptar" value="Aceptar" id="btn">  
</form>
```

La unica diferencia es que coloco en el atributo action, el nombre no del mismo jsp, sino de otro jsp que va a recibir la información

Etiquetas HTML

Ejemplo4.jsp

México ▼

DropDownList

```
<select name="pais" id="pais">  
  <option>México</option>  
  <option>Colombia</option>  
  <option>Chile</option>  
  <option>Perú</option>  
  <option>Argentina</option>  
  <option>España</option>  
</select>
```

¿Cómo consultar por lo
seleccionado?

```
<%= request.getParameter("pais") %>
```

Etiquetas HTML

Java ☐ PHP ☐ JavaScript ☐

RadioButton

```
Java <input type="radio" name="tecnologias" value="Java" >  
PHP <input type="radio" name="tecnologias" value="PHP" >  
JavaScript<input type="radio" name="tecnologias" value="JavaScript">
```

¿Cómo consultar por lo seleccionado?

```
<%= request.getParameter("tecnologias") %>
```

Etiquetas HTML

Programador ☐ Soporte Técnico ☐

Checkbox

```
Programador<input type="checkbox" name="chk1" value="Programador" id="ed1">  
Soporte Técnico <input type="checkbox" name="chk2" value="Soporte Tecnico" id="ed2">
```

¿Cómo consultar por lo seleccionado?

```
<%  
    String seleccionChk="";  
    if(request.getParameter("chk1")!=null)  
        out.println( request.getParameter("chk1") );  
    if(request.getParameter("chk2")!=null)  
        out.println( request.getParameter("chk2") );  
%>
```

Propiedades propias dentro de un JSP

```
1 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
2   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
3 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http
4 <html>
5 <% request.setCharacterEncoding("UTF-8"); %>
6 <head>
7 <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859
8 <title>Insert title here</title>
9 </head>
10 <body>
11   Ñandú José|
12   { Nuestra IP es: <%= request.getRemoteAddr() %>
13     { Nuestro Server es: <%= request.getServerName() %>
14       { El puerto de nuestro servidor es: <%= request.getServerPort() %>
15     }
16   }
</body>
</html>
```



Interfaz HttpServletResponse (JEE)

Method Summary	
java.lang.String	getAuthType() Returns the name of the authentication scheme used to protect the servlet.
java.lang.String	getContextPath() Returns the portion of the request URI that indicates the context of the request.
Cookie[]	getCookies() Returns an array containing all of the <code>Cookie</code> objects the client sent with this request.
long	getDateHeader(java.lang.String name) Returns the value of the specified request header as a long value that represents a <code>Date</code> object.
java.lang.String	getHeader(java.lang.String name) Returns the value of the specified request header as a <code>String</code> .
java.util.Enumeration	getHeaderNames() Returns an enumeration of all the header names this request contains.
java.util.Enumeration	getHeaders(java.lang.String name) Returns all the values of the specified request header as an <code>Enumeration</code> of <code>String</code> objects.
int	getIntHeader(java.lang.String name) Returns the value of the specified request header as an <code>int</code> .
java.lang.String	getMethod() Returns the name of the HTTP method with which this request was made, for example, GET, POST, or PUT.
java.lang.String	getPathInfo() Returns any extra path information associated with the URL the client sent when it made this request.
java.lang.String	getPathTranslated() Returns any extra path information after the servlet name but before the query string, and translates it to a real path.
java.lang.String	getQueryString() Returns the query string that is contained in the request URL after the path.
java.lang.String	getRemoteUser() Returns the login of the user making this request, if the user has been authenticated, or <code>null</code> if the user has not been authenticated.

Importar clases dentro de nuestro JSP

Ejemplo5.jsp



```
1 <%@page import="frgp.utn.edu.ar.Servicios.ServicioUsuarios"%>
2 <%@page import="frgp.utn.edu.ar.Dominio.Usuarios"%>
3 <%@page import="java.util.*"%>
4 <%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
5   pageEncoding="ISO-8859-1"%>
6 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" "http://www.w.
7 <html>
8   <head>
9     <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=ISO-8859-1">
10    <title>Insert title here</title>
11    </head>
12  <body>
13  <%
14    //Traer los usuarios de la base de datos
15    ServicioUsuarios srvU = new ServicioUsuarios();
16    List<Usuarios> lista = new ArrayList<Usuarios>();
17    lista=srvU.getUsuarios();
18  %>
```

La etiqueta **import** sirve para importar clases a nuestro proyecto.

¿Cómo Incluir una hoja de estilos en nuestro JSP?

Etiqueta **include** de Java para incluir hoja de estilos

```
<style>  
    <%@include file="StyleSheet.css" %>  
</style>
```

La etiqueta **include** de JSP también nos permite incluir hojas de estilos

```
<style type="text/css">  
    <jsp:include page="StyleSheet.css"></jsp:include>  
</style>
```

¿Cómo Incluir un JSP dentro de nuestro JSP?

Etiqueta **include** de Java

```
<%@include file="Ejemplo6.jsp"%>
```

La etiqueta **include**
de JSP

```
<jsp:include page="Ejemplo6.jsp"></jsp:include>
```

Estas etiquetas me permiten me permite que un JSP herede los elementos de otro JSP