
1. Para conectarme a un sitio mediante FTP he usado #ftp ftp.rediris.es

```
miguel@MiguelCordoba:~$ ftp ftp.rediris.es
Connected to ftp.rediris.es.
220- Bienvenido al servicio de replicas de RedIRIS.
220- Welcome to the RedIRIS mirror service.
220 Only anonymous FTP is allowed here
Name (ftp.rediris.es:miguel): ■
```

2. Luego con el superusuario he ejecutado el **Wireshark** y he seleccionado mi tarjeta de red para hacer captura del tráfico y lo he filtrado con **ftp-data**.



3. El comando que he utilizado para descargar el archivo es #qet [nombre del archivo].

```
drwxr-xr-x
                14
                            50
                                              3864 Sep
                                                       20
                                                            2017
                            50
              4 14
                                              3864 Sep 20
                                                            2017
drwxr-xr-x
lrwxrwxrwx
              1 14
                            50
                                                23 Jun
                                                            2017 debian -> sites/debian.or
g/debian
lrwxrwxrwx
              1 14
                            50
                                                26 Jul 18
                                                            2017 debian-cd -> sites/debian
.org/debian-cd
drwxr-xr-x
              2 14
                            50
                                              3864 Aug 2
                                                            2017 mirror
             60 14
                            50
                                              2048 Feb 25
drwxrwxr-x
                                                            2018 sites
              1 14
                            50
                                                93 Jun 8
                                                            2017 welcome.msg
- rw - r - - r - -
226-Options: -a -l
226 7 matches total
ftp> get welcome.msg
local: welcome.msg remote: welcome.msg
200 PORT command successful
150 Connecting to port 56913
226-File successfully transferred
226 0.000 seconds (measured here), 1.61 Mbytes per second
93 bytes received in 0.00 secs (447.3907 kB/s)
ftp>
```

4. El modo de conexión es **activo** porque utiliza el **puerto 20** para realizar la conexión.

```
[Frame is marked: False]
  [Frame is ignored: False]
  [Protocols in frame: eth:ethertype:ip:tcp:ftp-data:data-text-lines]
  [Coloring Rule Name: TCP]
  [Coloring Rule String: tcp]

  Ethernet II, Src: Arcadyan_3c:24:cf (bc:30:d9:3c:24:cf), Dst: LiteonTe_f2:26:c9 (58:00:e3:f2:26:c9)

  Internet Protocol Version 4, Src: 130.206.13.2, Dst: 192.168.1.45

  Transmission Control Protocol, Src Port: 20, Dst Port: 54507, Seq: 1, Ack: 1, Len: 545
  FTP Data (545 bytes data)

  [Setup frame: 1391]
  [Setup method: PORT]
  [Command: LIST]
  Command frame: 1394
```