

## Universidad Nacional Autónoma de México



## Facultad de Ingeniería

Estructuras de Datos y Algoritmos I

Actividad #4 viernes

Alumno: Camacho Garduño Miguel Angel

Fecha: 18/06/2021

## **Algoritmo**

- 1. Preguntarle al usuario la cantidad de operaciones que desea resolver
- 2. Preguntarle al usuario que ingrese una por una las operaciones a evaluar
- 3. Mientras todavía hay tokens para leer,
  - 3.1. Obtenga el siguiente token.
  - 3.2. Si la ficha es:
    - 3.2.1. Un número: empújelo en la pila de valores.
    - 3.2.2. Una variable: obtenga su valor y empuje hacia la pila de valores.
    - 3.2.3. Un paréntesis izquierdo: empújelo en la pila de operadores.
    - 3.2.4. Un paréntesis derecho:
      - 3.2.4.1. Si bien lo que está en la parte superior de la pila de operadores no es un paréntesis izquierdo,
        - 3.2.4.1.1. Saque el operador de la pila de operadores.
        - 3.2.4.1.2. Haga estallar la pila de valores dos veces, obteniendo dos operandos.
        - 3.2.4.1.3. Aplique el operador a los operandos, en el orden correcto.
        - 3.2.4.1.4. Inserte el resultado en la pila de valores.
      - 3.2.4.2. Saque el paréntesis izquierdo de la pila de operadores y deséchelo.
    - 3.2.5. Un operador (llámelo thisOp)
      - 3.2.5.1. Si bien la pila de operadores no está vacía, y la parte superior de la pila de operadores tiene la misma o mayor precedencia que thisOp.
        - 3.2.5.1.1. Extraiga el operador de la pila de operadores.
        - 3.2.5.1.2. Haga estallar la pila de valores dos veces, obteniendo dos operandos.
        - 3.2.5.1.3. Aplique el operador a los operandos, en el orden correcto.
        - 3.2.5.1.4. Inserte el resultado en la pila de valores.
      - 3.2.5.2. Empuje thisOp en la pila del operador

- 4. Mientras la pila del operador no esté vacía,
  - 4.1. Saque el operador de la pila del operador
  - 4.2. Haga estallar la pila de valores dos veces, obteniendo dos operandos.
  - 4.3. Aplique el operador a los operandos, en el orden correcto
  - 4.4. Inserte el resultado en la pila de valores.
- 5. En este punto, la pila de operadores debe estar vacía y la pila de valores debe tener solo un valor, que es el resultado final.
- 6. Imprimir los resultados de las operaciones dadas al inicio