### 1: Mapear Conjuntos de Entidades Regulares

Localizações = {ID, País, Estado, Cidade, Bairro}

 $Propriedades = \{\underline{\text{ID}}, \text{Nome, Endereço, CasaInteira, NQuartos, NBanheiros, PrecoDiaria, NMaxHospedes, MinNoites, MaxNoites, ValorLimpeza, HorarioCheckin, HorarioCheckout\}$ 

#### 2: Mapear Conjunto de Entidades Fracas

```
DatasDisponiveis = {IDPropriedade, Data}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Regras = \{IDPropriedade, Regra\}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Comodidades = {IDPropriedade, Comodidade}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Quartos = {IDPropriedade, ID, Individual, NSolteiro, NCasal}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
PontosInteresse = {IDLocalização, Nome}
(IDLocalização) → Localização(ID)
Fotos = {IDRemetente, IDDestinatário, DataCriacao, Foto}
(IDRemetente) \rightarrow Mensagens(IDRemetente)
(IDDestinatario) → Mensagens(IDDestinatário)
(DataCriacao) → Mensagens(DataCriacao)
Contas = {IDUsuario, Numero, Tipo, Roteamento}
(IDUsuario) \rightarrow Usuarios(ID)
```

#### a: Mapear Agregações

 $Locação = \{DataCheckIn, IDHospede, IDPropriedade, DataReserva, DataCheckout, NHospedes, Imposto, PrecoTotal, PrecoImpostos, CodigoPromocional, ValorDesconto, Confirmada\}$ 

 $(\mathrm{IDHospede}) \to \mathrm{Usuarios}(\mathrm{ID})$ 

```
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
```

Mensagens = {IDRemetente, IDDestinatário, DataCriacao, Texto, ClassificacaoLimpeza, ClassificacaoComunicacao, ClassificacaoLocalizacao, ClassificacaoValor}

 $(IDRemetente) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(IDDestinatario) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

#### b: Mapear Genereralizações

Usuarios = {ID, Nome, Sobrenome, Telefone, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao}

#### 3: Mapear os CR de Cardinalidade 1:1

Não tem

## 4: Mapear os CR de Cardinalidade 1:N

Propriedades = {ID, Nome, Endereço, CasaInteira, NQuartos, NBanheiros, PrecoDiaria, NMaxHospedes, MinNoites, MaxNoites, ValorLimpeza, HorarioCheckin, HorarioCheckout, IDAnfitriao, IDLocalizacao}

 $(IDAnfitriao) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(IDLocalização) \rightarrow Localização(ID)$ 

Usuarios = {ID, Nome, Sobrenome, Telefone, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao, IDLocalização}

 $(IDLocalização) \rightarrow Localização(ID)$ 

Mensagens = {IDRemetente, IDDestinatário, DataCriacao, IDPropriedade, Texto, ClassificacaoLimpeza, ClassificacaoComunicacao, ClassificacaoLocalizacao, Classificacao, Classificaca

 $(IDRemetente) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(IDDestinatario) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(\mathrm{IDPropriedade}) \rightarrow \mathrm{Propriedades}(\mathrm{ID})$ 

#### 5: Mapear os CR de Cardinalidade M:N

Não tem

#### 6: Mapear os CR de Cardinalidade > 2

Não tem

# Mapeamento Final

```
DatasDisponiveis = {IDPropriedade, Data}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Regras = \{IDPropriedade, Regra\}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Comodidades = {IDPropriedade, Comodidade}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Quartos = {IDPropriedade, ID, Individual, NSolteiro, NCasal}
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
PontosInteresse = {IDLocalização, Nome}
(IDLocalização) → Localização(ID)
Fotos = {IDRemetente, IDDestinatário, DataCriacao, Foto}
(IDRemetente) \rightarrow Mensagens(IDRemetente)
(IDDestinatario) → Mensagens(IDDestinatário)
(DataCriacao) → Mensagens(DataCriacao)
Contas = {IDUsuario, Numero, Tipo, Roteamento}
(IDUsuario) \rightarrow Usuarios(ID)
Locação = {DataCheckIn, IDHospede, IDPropriedade, DataReserva, DataCheckout, NHospedes, Imposto, PrecoTotal, PrecoImpostos, CodigoPromocional, ValorDe-
sconto, Confirmada)
(IDHospede) \rightarrow Usuarios(ID)
(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)
Propriedades = {ID, Nome, Endereço, CasaInteira, NQuartos, NBanheiros, PrecoDiaria, NMaxHospedes, MinNoites, MaxNoites, ValorLimpeza, HorarioCheckin,
HorarioCheckout, IDAnfitriao, IDLocalizacao}
(IDAnfitriao) \rightarrow Usuarios(ID)
(IDLocalização) \rightarrow Localização(ID)
```

 $\mbox{Usuarios} = \{\mbox{ID}, \mbox{Nome, Sobrenome, Telefone, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao, IDLocalização}\} \\ \mbox{(IDLocalização)} \rightarrow \mbox{Localização(ID)}$ 

 $Mensagens = \{IDRemetente,\ IDDestinat\'{a}rio,\ DataCriacao,\ IDPropriedade,\ Texto,\ ClassificacaoLimpeza,\ ClassificacaoComunicacao,\ ClassificacaoLocalizacao,\ Classificacao,\ ClassificacaoLocalizacao,\ Classificacao,\ Classificaca$ 

 $(IDRemetente) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(IDDestinatario) \rightarrow Usuarios(ID)$ 

 $(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)$