

Exercício 2

Notação:

Estamos representando a Chave Primária com sublinhado; a *Secundária com itálico*; e uma chave estrangeira com \rightarrow ;

1: Mapear Conjuntos de Entidades Regulares

Existem apenas dois CE Regulares, que são inicialmente mapeados como abaixo.

Localizações = $\{\underline{\text{ID}}, \text{País}, \text{Estado}, \text{Cidade}, \text{Bairro}\}$

Propriedades = $\{\underline{\text{ID}}, \text{Nome}, \text{Endereço}, \text{CasaInteira}, \text{NQuartos}, \text{NBanheiros}, \text{PrecoDiaria}, \text{NMaxHospedes}, \text{MinNoites}, \text{MaxNoites}, \text{ValorLimpeza}, \text{HorarioCheckin}, \text{HorarioCheckout}\}$

2: Mapear Conjuntos de Entidades Fracos

Existem diversas relações com atributos multivalorados no MER que vão originar as seguintes relações.

DatasDisponiveis = $\{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{Data}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Regras = $\{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{Regra}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Comodidades = $\{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{Comodidade}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

PontosInteresse = $\{\underline{\text{IDLocalização}}, \text{Nome}\}$

$(\text{IDLocalização}) \rightarrow \text{Localização}(\text{ID})$

Fotos = $\{\underline{\text{IDRemetente}}, \text{IDDestinatário}, \text{DataCriacao}, \text{Foto}\}$

$(\text{IDRemetente}) \rightarrow \text{Mensagens}(\text{IDRemetente})$

$(\text{IDDestinatario}) \rightarrow \text{Mensagens}(\text{IDDestinatário})$

$(\text{DataCriacao}) \rightarrow \text{Mensagens}(\text{DataCriacao})$

Além disso, existem CE Fracos, que serão mapeadas da seguinte forma:

Quartos = $\{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{ID}, \text{Individual}, \text{NSolteiro}, \text{NCasal}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Contas = {IDUsuario, Numero, Tipo, Roteamento}

(IDUsuario) → Usuarios(ID)

a: Mapear Agregações

Locação: Pode existir mais de uma instância do CE Agregação. Como é possível repassar todos atributos do CR gerador para o CR Agregação, mapeamos apenas o CE Agregação.

Locação = {DataCheckIn +, IDHospede, IDPropriedade, DataReserva, DataCheckout, NHospedes, Imposto, PrecoTotal, PrecoImpostos, CodigoPromocional, ValorDesconto, Confirmada}

(IDHospede) → Usuarios(ID)

(IDPropriedade) → Propriedades(ID)

Mensagens: Possui o mapeamento semelhante a Locação.

Mensagens = {DataCriacao +, IDRemetente, IDDestinatário, Texto, ClassificacaoLimpeza, ClassificacaoComunicacao, ClassificacaoLocalizacao, ClassificacaoValor}

(IDRemetente) → Usuarios(ID)

(IDDestinatario) → Usuarios(ID)

b: Mapear Generalizações

Usuários: Deve-se criar a generalização de Usuários pois os CEEs se relacionam de maneira diferente do que os demais CEs e os CEE possuem atributos específicos. É escolhida a alternativa de mapeamento 1G, que mapeia todos CEG e CEE em uma única relação, pois não existem especializações previstas a priori e existem poucos atributos específicos. Também se escolhe a alternativa de procedimento padrão G4, em que a ocorrência de generalização é não sobreponível. Consideramos que todos são Hóspedes e portanto as especializações possíveis são ‘Hóspede’ ou ‘Anfitrião e Hóspede’. Para tanto, utilizamos uma variável binária EAnfitriao (‘É Anfitrião?’).

Usuarios = {ID, Nome, Sobrenome, Telefone, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao}

3: Mapear os CR de Cardinalidade 1:1

Não tem.

4: Mapear os CR de Cardinalidade 1:N

Os atributos-chave da relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade 1 são acrescentados na relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade N.

Propriedades = {ID, Nome, Endereço, CasaInteira, NQuartos, NBanheiros, PrecoDiaria, NMaxHospedes, MinNoites, MaxNoites, ValorLimpeza, HorarioCheckin, HorarioCheckout, IDAnfitriao, IDLocalizacao}

(IDAnfitriao) → Usuarios(ID)

(IDLocalização) → Localização(ID)

Usuarios = {ID, Nome, Sobrenome, Telefone, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao, IDLocalização}

(IDLocalização) \rightarrow Localização(ID)

No caso das mensagens, é possível realizar o Mapeamento criando uma nova relação. Isso acontece pois o Multiplicidade Mínima é 0 e a quantidade esperada de cada CE no CR é pequena. Isso se traduz ao entender que existem muitas mensagens na plataforma, porém somente algumas são avaliações. Além disso, nem toda mensagem precisa estar ligada a uma propriedade, a avaliando, e vice-versa. Para tanto criaremos uma nova relação chamada Avaliações.

Mensagens = {DataCriacao +, IDRemetente, IDDestinatário, Texto}

(IDRemetente) \rightarrow Usuarios(ID)

(IDDestinatario) \rightarrow Usuarios(ID)

(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)

A relação Avaliação tem como chave os atributos chaves da relação que mapeia o CE com cardinalidade N (DataCriacao +, IDRemetente, IDDestinatário) e como atributos, a chave do CE de cardinalidade 1 e seus atributos.

Avaliações = {DataCriacao, IDRemetente, IDDestinatário, IDPropriedade, ClassificacaoLimpeza, ClassificacaoComunicacao, ClassificacaoLocalizacao, ClassificacaoValor}

5: Mapear os CR de Cardinalidade M:N

Não tem

6: Mapear os CR de Cardinalidade > 2

Não tem

Mapeamento Final

Datas Disponíveis

Relação originada a partir de atributo multivalorado em relação do MER. Não leva em conta conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado. A alternativa de mapeamento deve levar em conta conhecimento adicional e é utilizada apenas para casos em que a ocorrência de valores é conhecida e é pequena.

$\text{DatasDisponiveis} = \{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{Data}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Regras

Relação originada a partir de atributo multivalorado em relação do MER. Não leva em conta conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado. A alternativa de mapeamento deve levar em conta conhecimento adicional e é utilizada apenas para casos em que a ocorrência de valores é conhecida e é pequena.

Regras = $\{\underline{\text{IDPropriedade}}, \text{Regra}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Comodidades

Relação originada a partir de atributo multivalorado em relação do MER. Não leva em conta conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado. A alternativa de mapeamento deve levar em conta conhecimento adicional e é utilizada apenas para casos em que a ocorrência de valores é conhecida e é pequena.

Comodidades = $\{\text{IDPropriedade}, \text{Comodidade}\}$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Pontos de Interesse

Relação originada a partir de atributo multivalorado em relação do MER. Não leva em conta conhecimento adicional sobre o atributo que está sendo mapeado. A alternativa de mapeamento deve levar em conta conhecimento adicional e é utilizada apenas para casos em que a ocorrência de valores é conhecida e é pequena.

$\text{PontosInteresse} = \{\underline{\text{IDLocalização}}, \text{Nome}\}$

$(\text{IDLocalização}) \rightarrow \text{Localização}(\text{ID})$

Fotos

Relação originada a partir de um Conjunto de Entidades Fraco. É formada por todos atributos do CE mais os atributos da relação que torna o CE fraco. Sua chave é composta pelas chaves desses CEs mais a chave do próprio CEF.

Fotos = $\{\underline{\text{IDRemetente}}, \text{IDDestinatário}, \text{DataCriacao}, \text{Foto}\}$

(IDRemetente) \rightarrow Mensagens(IDRemetente)

(IDDestinatario) \rightarrow Mensagens(IDDestinatário)

(DataCriacao) \rightarrow Mensagens(DataCriacao)

Contas

Relação originada a partir de um Conjunto de Entidades Fraco. É formada por todos atributos do CE mais os atributos da relação que torna o CE fraco. Sua chave é composta pelas chaves desses CEs mais a chave do próprio CEF.

Contas = {IDUsuario, Numero, Tipo, Roteamento}

(IDUsuario) \rightarrow Usuarios(ID)

Quartos

Relação originada a partir de um Conjunto de Entidades Fraco. É formada por todos atributos do CE mais os atributos da relação que torna o CE fraco. Sua chave é composta pelas chaves desses CEs mais a chave do próprio CEF.

Quartos = {IDPropriedade, ID, Individual, NSolteiro, NCasal}

(IDPropriedade) \rightarrow Propriedades(ID)

Locação

Analizamos se pode existir mais de uma instância do CE Agregação. Como é possível repassar todos atributos do CR gerador para o CR Agregação, mapeamos apenas o CE Agregação.

Locação = $\{\underline{\text{DataCheckIn}}, \text{IDHospede}, \text{IDPropriedade}, \text{DataReserva}, \text{DataCheckout}, \text{NHospedes}, \text{Imposto}, \text{PrecoTotal}, \text{PrecoImpostos}, \text{CodigoPromocional}, \text{ValorDesconto}, \text{Confirmada}\}$

$(\text{IDHospede}) \rightarrow \text{Usuarios}(\text{ID})$

$(\text{IDPropriedade}) \rightarrow \text{Propriedades}(\text{ID})$

Propriedades

CE Regular, mapeado de forma direta. Para o CR, os atributos-chave da relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade 1 são acrescentados na relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade N. A alternativa de mapeamento envolve criar uma nova relação, tal como para relacionamentos de cardinalidade N:M. Não é ideal pois a multiplicidade mínima esperada é 1, isto é, esperamos que a maioria das Propriedades tenham uma Localização.

Propriedades = $\{\underline{\text{ID}}, \text{Nome}, \text{Endereço}, \text{CasaInteira}, \text{NQuartos}, \text{NBanheiros}, \text{PrecoDiaria}, \text{NMaxHospedes}, \text{MinNoites}, \text{MaxNoites}, \text{ValorLimpeza}, \text{HorarioCheckin}, \text{HorarioCheckout}, \text{IDAnfitriao}, \text{IDLocalizacao}\}$

(IDAnfitriao) \rightarrow Usuarios(ID)

(IDLocalização) \rightarrow Localização(ID)

Usuários

É um CE Genérico. Deve-se criar a generalização de Usuários pois os CEEs se relacionam de maneira diferente do que os demais CEs e os CEE possuem atributos específicos. É escolhida a alternativa de mapeamento 1G, que mapeia todos CEG e CEE em uma única relação, pois não existem especializações previstas a priori e existem poucos atributos específicos. Também se escolhe a alternativa de procedimento padrão G4, em que a ocorrência de generalização é não sobreponível. Consideramos que todos são Hóspedes e portanto as especializações possíveis são ‘Hóspede’ ou ‘Anfitrião e Hóspede’. Para tanto, utilizamos uma variável binária EAnfitriao (‘É Anfitrião?’).

Para o CR, os atributos-chave da relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade 1 são acrescentados na relação que mapeia o CE que participa com cardinalidade N. A alternativa de mapeamento envolve criar uma nova relação, tal como para relacionamentos de cardinalidade N:M. Não é ideal pois a multiplicidade mínima esperada é 1, isto é, esperamos que a maioria dos Usuários tenham uma Localização.

Usuarios = {ID, *Nome*, *Sobrenome*, *Telefone*, Nascimento, Endereço, Sexo, Email, Senha, EAnfitriao, IDLocalização}

(IDLocalização) → Localização(ID)

Mensagens

Analizamos se pode existir mais de uma instância do CE Agregação. Como é possível repassar todos atributos do CR gerador para o CR Agregação, mapeamos apenas o CE Agregação.

No caso das mensagens, é possível realizar o Mapeamento criando uma nova relação ao invés do modo tradicional de repassar os atributos para o CE de cardinalidade N. Isso acontece pois o Multiplicidade Mínima é 0 e a quantidade esperada de cada CE no CR é pequena. Isso se traduz ao entender que existem muitas mensagens na plataforma, porém somente algumas são avaliações. Além disso, nem toda mensagem precisa estar ligada a uma propriedade, a avaliando, e vice-versa. Para tanto criaremos uma nova relação chamada Avaliações.

Mensagens = {DataCriacao +, IDRemetente, IDDestinatário, Texto}

(IDRemetente) → Usuarios(ID)

(IDDestinatario) → Usuarios(ID)

(IDPropriedade) → Propriedades(ID)

Avaliações

Originada por decisão alternativa de mapeamento. A relação Avaliação tem como chave os atributos chaves da relação que mapeia o CE com cardinalidade N (DataCriacao +, IDRemetente, IDDestinatário) e como atributos, a chave do CE de cardinalidade 1 e seus atributos. O atributo composto é desmembrado em atributos normais.

Avaliações = {DataCriacao, IDRemetente, IDDestinatário, IDPropriedade, ClassificacaoLimpeza, ClassificacaoComunicacao, ClassificacaoLocalizacao, ClassificacaoValor}