

Ordinaria-parte2-sol.pdf



osnofla



Ciberseguridad



4º Grado en Ingeniería Informática



Escuela Politécnica Superior
Universidad Autónoma de Madrid

coches.net

coches.net



**En este momento hay alguien
teniendo relaciones sexuales
dentro de un coche.**

Y no eres tú. Pero podrías serlo.





Ciberseguridad

Convocatoria Ordinaria - 24/04/2023

Parte 2 – Modelo 1

Las preguntas sólo tienen una respuesta correcta. Cada respuesta correcta suma 0.5 puntos y cada incorrecta resta 0.2. Las respuestas en blanco no suman ni restan puntos.

1. ¿Cómo gestionaría un HIDS y un antivirus el ataque de un ransomware a un equipo que llega a éste por correo electrónico?
 - a. **Tanto el HIDS como el antivirus podrían detectar y evitar el ataque.**
 - b. Solo el antivirus podría parar el ataque, no el HIDS.
 - c. Solo el HIDS podría parar el ataque, no el antivirus.
 - d. Ninguna de las dos herramientas podría detectar un ataque de este tipo.
2. Imagina que necesitas configurar un NIDS que puede procesar hasta un 1 Gbps de tráfico conectado, a través de un switch de 1 Gbps, a una red compuesta de 4 subredes que generan hasta 0,25 Gbps cada una. ¿Qué mecanismo podrías utilizar para agregar el tráfico de las mismas?
 - a. Configurando un *spanning port* en el switch, y conectado un TAP a dicho puerto.
 - b. Configurando un TAP en el switch.
 - c. **Agregando el tráfico en un TAP, y conectando éste a un puerto del switch. Luego, conectando el NIDS a dicho puerto.**
 - d. Agregando el tráfico en el NIDS, y conectando éste a un puerto del switch. Luego, conectando el TAP a dicho puerto.
3. ¿Qué sistema utilizarías para generar un red que imite a la de tu institución con el fin de estudiar y redirigir a unos posibles atacantes?
 - a. Un IDS.
 - b. Un IPS.
 - c. **Un honeypot.**
 - d. Ninguna de las otras respuestas.
4. ¿Qué es OWASP?
 - a. Una guía de desarrollo de aplicaciones seguras.
 - b. **Un proyecto, que incluye documentación y software, para el desarrollo de aplicaciones seguras.**
 - c. Una lista de las vulnerabilidades más comunes y graves.
 - d. Un estándar sobre los requisitos y controles de seguridad más comunes.
5. Considera la siguiente porción de código. ¿Qué tipo de vulnerabilidad contiene?
 - a. **Consumo excesivo de memoria, al no comprobar los valores de m y n .**
 - b. Buffer overflow.
 - c. Inyección de código SQL.
 - d. Posibilidad de división por cero.

```
#define MAX_DIM 100
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

struct board_square_t {
    int height;
    int width;
};

int main() {
    /* board dimensions.*/
    int m,n, error;
```

coches.net



```

struct board_square_t *board;
printf("Please specify the board height: \n");
error = scanf("%d", &m);
if ( EOF == error ){
    printf("No integer passed: Die evil hacker!\n");
}
printf("Please specify the board width: \n");
error = scanf("%d", &n);
if ( EOF == error ){
    printf("No integer passed: Die evil hacker!\n");
}
if ( m > MAX_DIM || n > MAX_DIM ) {
    printf("Value too large: Die evil hacker!\n");
}
board = (struct board_square_t*) malloc( m * n * sizeof(struct
board_square_t));
return 0;
}

```

6. ¿En qué consiste el ataque por deserialización en Python?
 - a. La inclusión de código arbitrario en un objeto deserializado, que es ejecutado durante la serialización del mismo.
 - b. La inclusión de código arbitrario en un objeto JSON, que es ejecutado al ser parseado.
 - c. La inclusión de código arbitrario en un objeto JSON, que es ejecutado durante la deserialización del mismo.
 - d. **La inclusión de código arbitrario en un objeto serializado, que es ejecutado durante la deserialización del mismo.**
7. En Python, ¿cómo podrías evitar que un archivo JSON incluyera tipos de datos no permitidos, como una cadena en una variable dedicada a almacenar la edad de un individuo?
 - a. Utilizando una librería como Bandit.
 - b. **Utilizando una librería como Schema.**
 - c. Comprobando manualmente el tipo del dato durante su parseo.
 - d. Incluyendo filtros específicos al proceso de deserialización.
8. ¿Qué comando utilizarías para obtener los paquetes Python y sus versiones instaladas, de cara a generar un futuro entorno virtual de ejecución?
 - a. pip list
 - b. pip env
 - c. **pip freeze**
 - d. pip env/activate
9. ¿A qué hace referencia el concepto de *compliance* en lo referente a la seguridad en entornos *cloud*?
 - a. **Entender las leyes y reglamentos que imponen obligaciones de seguridad y privacidad en las organizaciones.**
 - b. Extender las prácticas de la organización respecto de las políticas, procedimientos y estándares para el desarrollo de aplicaciones y suministro de servicios en la nube.
 - c. Asegurar la visibilidad de los controles y procesos de seguridad y privacidad del proveedor cloud, y su desempeño en el tiempo.
 - d. Establecer claramente los derechos de propiedad sobre los datos.
10. ¿En qué consiste la primitiva criptográfica *proof-of-work* utilizada en muchas cadenas de bloques?
 - a. Ninguna de las otras respuestas es válida.
 - b. Es un registro distribuido e inmutable de datos.
 - c. Es el algoritmo de almacenamiento utilizado por la cadena de bloques.
 - d. **En una prueba matemática de que hemos dedicado una cantidad de trabajo computacional a resolver una tarea.**

coches.net

**En este momento
hay alguien
teniendo relaciones
sexuales dentro de
un coche.**

**Y no eres tú.
Pero podrías serlo.**



coches.net



♡
No pierdas
ni un minuto
↗

Ciberseguridad



Comparte estos flyers en tu clase y consigue más dinero y recompensas



Banco de apuntes de la

WUOLAH

1

Imprime esta hoja

2

Recorta por la mitad

3

Coloca en un lugar visible para que tus compis puedan escanar y acceder a apuntes

4

Llévate dinero por cada descarga de los documentos descargados a través de tu QR



11. ¿Cómo se ajusta la dificultad de la prueba de trabajo en cadenas de bloques basadas en este algoritmo?
- Ajustando el número de ceros delanteros en la función de inversión parcial de hash.**
 - Ajustando el número de bloques a minar para que, en término medio, se tarden 10 minutos en encontrar una solución válida.
 - Ajustando el *nonce* que se entrega a los mineros en la función de inversión parcial de hash.
 - Ajustando el número total de cálculos por segundo realizados para que, en término medio, se tarden 10 minutos en encontrar una solución válida.
12. ~~¿Cuál de los siguientes algoritmos de consenso en cadenas de bloques consume menos recursos energéticos?~~
- ~~Ajustando el número de ceros delanteros en la función de inversión parcial de hash.~~
 - ~~Ajustando el número de bloques a minar para que, en término medio, se tarden 10 minutos en encontrar una solución válida.~~
 - ~~Ajustando el *nonce* que se entrega a los mineros en la función de inversión parcial de hash.~~
 - ~~Ajustando el número total de cálculos por segundo realizados para que, en término medio, se tarden 10 minutos en encontrar una solución válida.~~
13. Imagina un algoritmo para una cadena de bloques que deseara mantener altos, simultáneamente, sus niveles de seguridad y descentralización. ¿Qué ocurriría con su escalabilidad?
- Se vería afectada negativamente.**
 - Se incrementaría.
 - No se vería afectada.
 - El resultado depende de factores no considerados en la pregunta.
14. Según el framework de pruebas OWASP, ¿cuál de las siguientes **no** es una consideración de la Fase 1?
- Incluir específicamente la seguridad en nuestra metodología de desarrollo
 - Comprobar que existen políticas y estándares de seguridad conocidos por el equipo de desarrollo.
 - Revisar la arquitectura desde el punto de vista de la seguridad.**
 - Designar una persona como responsable de la seguridad en el código
15. ¿Cuál de las siguientes **no** es una recomendación del framework OWASP?
- Antes del paso a producción, un test de penetración por un equipo especializado.
 - El equipo de desarrollo y el de seguridad deben ser el mismo.**
 - Atención específica a la gestión de la configuración.
 - Se debe crear un modelo de amenaza (escenarios realistas de ataques y atacantes).
16. ¿Cuál de los siguientes sería un requisito correcto?
- El usuario se autenticará con credenciales usuario/contraseña.**
 - El sistema será lo más seguro posible.
 - El sistema proporcionará una respuesta rápida.
 - El sistema se recuperará automáticamente tras producirse un fallo.
17. ¿Cuál de las siguientes **no** es una recomendación de seguridad para la programación Python?
- Usar preferentemente la versión preinstalada del intérprete.**
 - Utilizar entornos virtuales.
 - Configurar DEBUG=False en producción.
 - Utilizar las anotaciones de tipos.
18. ¿Cuál de las siguientes **no** es una recomendación de seguridad para la programación Java?
- Evita la serialización.
 - No utilizar funciones o atributos públicos.
 - Utilizar bibliotecas probadas.
 - Utilizar atributos estáticos.**



19. ¿Cuál de los siguientes **no** es un servicio ofrecido típicamente como parte de un servicio SecaaS?
- a. Gestión de identidades y acceso
 - b. Prevención de pérdidas de datos
 - c. Análisis de la arquitectura del sistema.**
 - d. Evaluaciones de seguridad
20. Al analizar la necesaria protección de datos en un entorno Cloud, ¿cuál de los siguientes **no** es un factor a evaluar?
- a. La adecuación de las soluciones de gestión de datos del proveedor a los datos de la organización.
 - b. Capacidad de controlar accesos a los datos.
 - c. Capacidad de asegurar los datos en uso, en tránsito y "at rest".
 - d. Capacidad de recuperar los datos en caso de desastre.**



coches.net



No pierdas
ni un minuto