

1. Creamos un fork del directorio original en nuestros repositorios.



2. Clonamos el repositorio "git clone (enlace)"

```
2asir@pc213: ~/PruebaIAW
2asir@pc213:~$ git clone https://github.com/MiguelKurai/PruebaIAW.git
Clonando en 'PruebaIAW'...
remote: Enumerating objects: 3, done.
remote: Counting objects: 100% (3/3), done.
remote: Total 3 (delta 0), reused 0 (delta 0), pack-reused 0
Recibiendo objetos: 100% (3/3), listo.
```

3. Entramos al directorio de trabajo y creamos una rama.

```
2asir@pc213:~/PruebaIAW$ git checkout -b josemiguel
Cambiado a nueva rama 'josemiguel'
```

4. Editamos el fichero README.md

```
2asir@pc213:~$ cd PruebaIAW/
2asir@pc213:~/PruebaIAW$ nano README.md
```

```
GNU nano 6.2 README.md
# PruebaIAW
Prueba IAW UT0
Jose Miguel Gonzalez Alba
```

5. Añadimos los cambios al repositorio local y los subimos

```
2asir@pc213:~/PruebaIAW$ git add .
2asir@pc213:~/PruebaIAW$ git push origin josemiguel
Username for 'https://github.com': MiguelKurai
Password for 'https://MiguelKurai@github.com':
Enumerando objetos: 5, listo.
Contando objetos: 100% (5/5), listo.
Escribiendo objetos: 100% (3/3), 294 bytes | 294.00 KiB/s, listo.
Total 3 (delta 0), reusados 0 (delta 0), pack-reusados 0
remote:
remote: Create a pull request for 'josemiguel' on GitHub by visiting:
remote:   https://github.com/MiguelKurai/PruebaIAW/pull/new/josemiguel
remote:
To https://github.com/MiguelKurai/PruebaIAW.git
* [new branch]   josemiguel -> josemiguel
```

6. Por último, hacemos el Pull Request

