ARQUITECTURAS DE SOFTWARE

Es un modelo de diseño donde las tareas se dividen entre servidores (que proveen recursos o servicios) y clientes (que los solicitan).

ARQUITECTURA CLIENTE-SERVIDOR

ARQUITECTURA MONOLITICA

Es un modelo donde todos los componentes de la aplicación forman una sola unidad de código que se despliega y ejecuta junta.

Es un modelo donde las aplicaciones se dividen en servicios independientes y reutilizables que se comunican entre sí a través de una red.

ARQUITECTURA SOA

ARQUITECTURA HEXAGONAL

Es un modelo de arquitectura que aísla el núcleo de la aplicación de las tecnologías externas (como bases de datos o interfaces) mediante puertos y adaptadores.

ARQUITECTURA MVC

Es un patrón de arquitectura que divide la aplicación en tres componentes (Modelo, Vista y Controlador) para separar la lógica, la interfaz y los datos.

ARQUITECTURA MICROSERVICIOS

Es un modelo donde la aplicación se compone de servicios pequeños, independientes y autónomos, cada uno centrado en una sola función y comunicados mediante APIs.

ARQUITECTURA EN CAPAS

Es un modelo que organiza la aplicación en niveles jerárquicos independientes, donde cada capa cumple una función específica y solo interactúa con sus capas vecinas.