



Pichulman Miguel Angel
PROGRAMACIÓN II

Trabajo Práctico 4: Programación Orientada a Objetos II

Link a repositorio GitHub: <https://github.com/MiguelPichulman/Segundo-Cuatrimestre/tree/master/Programacion%202/4-POO/Practica/POO/src/poo>

package poo;

/**

*

* @author migue

*/

public class Empleado {

private int id;

private static int generadorId = 0;

private String nombre;

private String puesto;

private double salario;

private static int totalEmpleados = 0;

public Empleado(int id, String nombre, String puesto, double salario) {

 this.id = id;

 this.nombre = nombre;

 this.puesto = puesto;

 this.salario = salario;

 totalEmpleados++;

}



Pichulman Miguel Angel

```
public Empleado(String nombre, String puesto) {  
    this.id = ++generadorId;  
    this.nombre = nombre;  
    this.puesto = puesto;  
    this.salario = 350000;  
    totalEmpleados++;  
}
```

```
public int getId() {  
    return id;  
}
```

```
public void setId(int id) {  
    this.id = id;  
}
```

```
public String getNombre() {  
    return nombre;  
}
```

```
public void setNombre(String nombre) {  
    this.nombre = nombre;  
}
```

```
public String getPuesto() {  
    return puesto;  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
}
```

```
public void setPuesto(String puesto) {  
    this.puesto = puesto;  
}
```

```
public double getSalario() {  
    return salario;  
}
```

```
public void setSalario(double salario) {  
    this.salario = salario;  
}
```

```
public static int getTotalEmpleados() {  
    return totalEmpleados;  
}
```

```
public static void setTotalEmpleados(int totalEmpleados) {  
    Empleado.totalEmpleados = totalEmpleados;  
}
```

```
public void actualizarSalario(int porcentaje){  
    this.salario = this.salario * (1+porcentaje/100);  
}
```



Pichulman Miguel Angel

```
public void actualizarSalario(double monto){  
    this.salario = this.salario + monto;  
}  
  
@Override  
public String toString() {  
    return "\nEmpleado{\n" + "ID: " + id + "\n Nombre: " + nombre + "\n Puesto:" + puesto  
+ "\n Salario:" + salario + '}';  
}  
}  
package poo;  
  
/**  
 *  
 * @author migue  
 */  
public class POO {  
  
    /**  
2. Crear una clase de prueba con método main que:  
o Instancie varios objetos usando ambos constructores.  
o Aplique los métodos actualizarSalario() sobre distintos empleados.  
o Imprima la información de cada empleado con toString().  
o Muestre el total de empleados creados con  
mostrarTotalEmpleados().  
 */  
    public static void main(String[] args) {
```



Pichulman Miguel Angel

```
Empleado emp1 = new Empleado(100, "Cristian", "Vendedor", 400000);  
  
Empleado emp2 = new Empleado("Emmanuel", "Analista");  
  
Empleado emp3 = new Empleado("Joaquin", "Diseñador");  
  
Empleado emp4 = new Empleado(105, "Miguel", "Gerente", 500000);  
  
  
emp1.actualizarSalario(10);  
  
emp2.actualizarSalario(5000.0);  
  
emp3.actualizarSalario(5);  
  
emp4.actualizarSalario(15000.0);  
  
  
System.out.println(emp1);  
  
System.out.println(emp2);  
  
System.out.println(emp3);  
  
System.out.println(emp4);  
  
  
System.out.println("");  
  
System.out.println("Total empleados: " + Empleado.getTotalEmpleados());  
  
}  
  
}
```