CITY CARE

Documentación completa 2.7 Cierre técnico

Validación, control de versiones y liberación 1.0.0

El cierre técnico confirma que los módulos desarrollados entre los apartados 2.1 y 2.6 compilan, cumplen sus pruebas automatizadas y están respaldados por migraciones, contrato OpenAPI y documentación. El backend y el frontend quedan identificados como versión 1.0.0.

Indicador	Resultado
Estado del apartado	Completo
Pruebas automatizadas	46 de 46 aprobadas
Rutas de API	16 endpoints registrados
Migraciones MySQL	7 completadas
Versión	1.0.0
Fecha de cierre	31 de octubre de 2026

Conclusión

El apartado 2.7 queda cerrado. El backend aprobó lint, typecheck, build y las 46 pruebas funcionales. MySQL reporta las siete migraciones como completadas. El frontend original aprobó typecheck y build. Ambos proyectos cuentan con versión 1.0.0, registro de cambios y control de versiones.

1 Validaciones del backend

Validación	Comando	Resultado
Estilo y reglas	npm run lint	Aprobado sin errores
Tipos	npm run typecheck	Aprobado sin errores
Pruebas	npm test	46 aprobadas de 46
Compilación	npm run build	Build de producción generado
Rutas	node ace list:routes	16 endpoints de API y 3 rutas de documentación
Base de datos	node ace migration:status	7 migraciones completadas

2 Cobertura funcional

Bloque	Pruebas	Aspectos comprobados
Autenticación	9	Login, expiración, perfil, logout, inactivos, revocación, errores y rate limit.
Usuarios	14	Listado, filtros, detalle, alta transaccional, edición, estado, contraseña y baja lógica.
Roles y permisos	10	Matriz, alcance por dependencia, asignación y prevención de escalamiento.
Dependencias	13	CRUD, estado, integridad, responsables y restricciones transaccionales.
Total	46	Suite completa aprobada.

3 Entorno de pruebas

La suite usa SQLite de forma aislada para no modificar la base MySQL de desarrollo. El servidor funcional escucha en 127.0.0.1:3333, aplica siete migraciones al comenzar, limpia las tablas entre escenarios y revierte las migraciones al finalizar. La dirección explícita evita diferencias de resolución IPv4 e IPv6.

4 Rutas y contrato

El registro final contiene las rutas de autenticación, perfil, usuarios, roles y dependencias. Las rutas administrativas usan los middlewares auth y permission. Swagger permanece disponible en /swagger y la interfaz de consulta en /docs.

Grupo	Cantidad	Protección
Autenticación	1	Rate limiting y validación de credenciales
Cuenta	2	Token Bearer
Dependencias	6	Bearer y permiso específico
Roles	1	Bearer y permiso específico
Usuarios	6	Bearer y permiso específico
Documentación	3	Acceso local de desarrollo

5 Estado de MySQL

La base de datos city-care reporta como completed las migraciones de dependencias, usuarios, tokens, credenciales, roles, modificación de usuarios y seguridad de dependencias. No fue necesario agregar tablas nuevas para el 2.7.

6 Validaciones del frontend

Validación	Resultado
npm run typecheck	Aprobado
npm run build	Aprobado con Nuxt 4.5.2
Sesión administrativa	Ruta protegida y panel disponible con sesión válida
Versión	1.0.0 registrada en package.json y package-lock.json

7 Control de versiones

El backend conserva su historial existente en la rama main y recibe un commit de cierre con la etiqueta v1.0.0. El frontend original no tenía repositorio; se inicializó como proyecto independiente para registrar su estado y aplicar la misma etiqueta de versión.

Proyecto	Repositorio	Versión	Archivos de apoyo
Backend	C:\Users\migue\medula\city-care	v1.0.0	README.md y CHANGELOG.md
Frontend	C:\Users\migue\OneDrive\Desktop\front-medular\mi-proyecto	v1.0.0	README.md y CHANGELOG.md

8 Contenido de la versión 1.0.0

- Autenticación segura y administración de sesiones.
- Administración completa de usuarios con baja lógica.
- Roles y permisos con alcance por dependencia.
- Administración de dependencias y responsables.
- Contrato OpenAPI, Swagger y SDK Orval.
- Frontend conectado para login y panel de usuarios.
- Documentación técnica de los apartados 2.1 a 2.7.

9 Límites de esta liberación

La etiqueta 1.0.0 cierra la primera parte del sistema. Incidencias, equipos de trabajo, evidencias, recuperación de contraseña, auditoría ampliada y despliegue productivo permanecen como módulos de la siguiente etapa.

10 Procedimiento de comprobación

- Backend: ejecutar npm run lint, npm run typecheck, npm test y npm run build.
- Base de datos: ejecutar node ace migration:status.
- Frontend: ejecutar npm run typecheck y npm run build.
- Contrato: regenerar Orval cuando cambie OpenAPI y repetir las validaciones.
- Git: comprobar que HEAD conserva la etiqueta v1.0.0 y que no existen cambios pendientes.