



AWG28/7  
Grey with identifier core (red)  
30.5 m rolls  
Individual wires, tin-plated

<b>Nominal cross section conductor:</b>	0.09 mm <sup>2</sup>
<b>AWG-size:</b>	28
<b>Diameter conductor:</b>	0.127 mm
<b>Conductor category:</b>	KL1 = single wire
<b>Core insulation:</b>	PVC
<b>Screen:</b>	False
<b>Halogen free (acc. EN 50267-2-2):</b>	False
<b>Flame retardant:</b>	according to EN 60332-1-2
<b>Low smoke (acc. EN 61034-2):</b>	False
<b>Low temperature resistant (acc. EN 60811-1-4):</b>	False
<b>Oil resistant (acc. EN 60811-2-1):</b>	False
<b>Operating temperature, flexible:</b>	-20...+105 °C
<b>Operating temperature, fix:</b>	-30...+105 °C
<b>Nominal voltage U:</b>	300 V

Article no.	Title	Core colour	Outer diameter approx.	Number of conductor
CAP10A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 10-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	10
CAP14A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 14-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	14
CAP16A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 16-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	16
CAP20A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 20-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	20
CAP26A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 26-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	26
CAP34A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 34-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	34
CAP40A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 40-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	40
CAP50A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 50-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	50
CAP60A	Ribbon Cable,pitch 1.27,30.5m 60-pole, AWG 28/7	grey	0.93 mm	60