

ARMARIOS RACK 19 " SERIE RCE

Cumplimiento con la norma ANSI / EIA RS-310-D, DIN41491 Parte 1, IEC297-2, DIN41494 PART7, GB / T3047.2-92

- Compatible con ETSI métrico e internacional 19 "
- Acero laminado en frío
- Grado de protección IP20



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Unidad de ventilación en techo.
- Puerta lateral desmontables con pestillos bloqueantes y posibilidad de montar cerradura.
- Bastidores frontal/trasero ajustables en profundidad serigrafados con número de unidades U.
- Patas regulables y ruedas de alta durabilidad dos de ellas con freno.
- Entradas de cable, techo y suelo.
- Proceso de pintura en polvo, desengrasado, fosfatado, secado al horno, acabados color negro RAL 9004 protección contra la oxidación, arañazos y corrosión.
- Puerta delantera cristal templado.
- Puerta trasera ciega de acero.



Referencia	Capacidad/U	Ancho/mm	Fondo/mm	Altura/mm	Volumen/m ³
RCE1866	18U	600	600	988	0.40
RCE2266	22U	600	600	1166	0.48
RCE2766	27U	600	600	1388	0.56
RCE3266	32U	600	600	1610	0.65
RCE3766	37U	600	600	1833	0.74
RCE4266	42U	600	600	2055	0.83



Pestillos bloqueantes



Pestillos bloqueantes



Marco simétrico



Bandeja fijación 4 puntos



Unidad de ventilación



Entradas de Cable



Perfiles Numerados



Perforación de ventila-

Referencia	Descripción	
BF600	Bandeja fija 350 mm. 4 puntos F-600mm.	
B92180	Bandeja fija 19" 1U F-280mm.	
K30235	Bandeja fija 19" 2U F-350mm.	
K92400	Bandeja fija 19" 2U F-400mm.	
K30245	Bandeja fija 19" 2U F-450mm.	